

925172.102023 .47277 .4658 .160081020957

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00010/2023

Às 09:30 horas do dia 25 de janeiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 9576/1 de 07/11/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 02.00044/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE - SRPP, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Escaninho**Descrição Complementar:** Material: Aço 11, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 12 UN, Altura: 110 CM, Largura: 70 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor: Cinza,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 156**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 998.496,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 527.451,2600 e com valor negociado a R\$ 527.450,0400 .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Armário copa/cozinha**Descrição Complementar:** Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: De Parede , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Portas: 2 UN, Largura: 47,5 CM, Profundidade: 0,55 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: 3 Gavetas**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 84**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 112.390,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 79.696,5800 e com valor negociado a R\$ 79.695,8400 .****Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Armário escritório**Descrição Complementar:** Material: Mdf 26mm, Quantidade Portas: 4 UN, Material Porta: Mdf 19, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Mdp 18mm, Tipo Puxador: 4 Puxadores Dupla Tipo Alça., Largura: 505 MM, Altura: 1800 MM, Características Adicionais: 06 Sapatas Em Pvc Com Regulagem De Altura., Profundidade: 745 MM, Cor: Cerezo Leon.,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 112**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 311.674,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 224.584,9400 e com valor negociado a R\$ 224.584,6400 .****Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Gaveteiro móvel**Descrição Complementar:** Material: Mdp 25mm, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Largura: 460 MM, Profundidade: 648 MM, Cor: Cerezo Leon., Características Adicionais: Fechadura: Cilindrica Com Travalmento Com 4 Rodí,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 108**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 113.694,8400**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 77.266,2700 e com valor negociado a R\$ 77.265,3600 .**

Item: 5 - Grupo 1**Descrição:** Módulo de trabalho para escritório**Descrição Complementar:** Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 3.818,7600**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.542,0500 .****Item: 6 - Grupo 1****Descrição:** Armário copa/cozinha**Descrição Complementar:** Material: Mdf, Tipo: De Parede, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 47,5 CM, Profundidade: 0,55 M, Altura: 0,55 M,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Estimado:** R\$ 12.123,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 8.236,0800 .****Item: 7 - Grupo 1****Descrição:** Módulo de trabalho para escritório**Descrição Complementar:** Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.463,9800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 918,8200 .****Item: 8 - Grupo 1****Descrição:** Módulo de trabalho para escritório**Descrição Complementar:** Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.168,6400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.426,4500 e com valor negociado a R\$ 1.426,4400 .****Item: 9 - Grupo 1****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 61**Valor Estimado:** R\$ 79.305,4900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50.791,2100 e com valor negociado a R\$ 50.791,0400 .****Item: 10 - Grupo 1****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 47**Valor Estimado:** R\$ 95.867,3100**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 62.476,7300 e com valor negociado a R\$ 62.476,6300 .****Item: 11 - Grupo 1****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Valor Estimado: R\$ 16.311,7200

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 11.537,0000 **e com valor negociado a** R\$ 11.536,9200 .

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 17.309,6700

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 10.322,2100 **e com valor negociado a** R\$ 10.322,1900 .

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 32.623,8600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 22.166,1500 **e com valor negociado a** R\$ 22.166,1300 .

Item: 14 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 3.079,8600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.278,2900 **e com valor negociado a** R\$ 3.079,8600 .

Item: 15 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 102.655,3600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 107.471,7400 **e com valor negociado a** R\$ 102.655,3600 .

Item: 16 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 77.535,5900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 35.405,9600 **e com valor negociado a** R\$ 35.405,9200 .

Item: 17 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM,

Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Valor Estimado: R\$ 192.921,2500

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 69.854,5000 **e com valor negociado a** R\$ 69.854,4500 .

Item: 18 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 44.062,4800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 22.042,5900 **e com valor negociado a** R\$ 22.042,5700 .

Item: 19 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 2.374,2800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.804,0000 .

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Valor Estimado: R\$ 5.886,0800

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 3.605,8000 .

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 11

Valor Estimado: R\$ 24.323,6400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 16.475,0100 **e com valor negociado a** R\$ 16.474,9200 .

Item: 22 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Estimado: R\$ 10.158,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.364,8200 **e com valor negociado a** R\$ 7.364,8000 .

Item: 23 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 159
Valor Estimado: R\$ 251.684,2800
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 167.878,5600 .

Item: 24 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.037,1400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.744,4400 .

Item: 25 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.038,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.170,0900 **e com valor negociado a** R\$ 4.170,0000 .

Item: 26 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 12.124,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.248,2100 **e com valor negociado a** R\$ 5.248,2000 .

Item: 27 - Grupo 1

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 29.758,4500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 18.929,4600 **e com valor negociado a** R\$ 18.929,4500 .

Item: 28 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 58.850,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 37.000,0000 .

Item: 29 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 68

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 76.508,8400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000 e com valor negociado a R\$ 57.999,9200 .**

Item: 30 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 48.285,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 .**

Item: 31 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 170

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 256.336,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 173.000,0000 e com valor negociado a R\$ 172.998,8000 .**

Item: 32 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 47.500,5600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 32.000,0000 e com valor negociado a R\$ 31.999,6800 .**

Item: 33 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.014,2400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 .**

Item: 34 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 83

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 428.329,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 289.000,0000 e com valor negociado a R\$ 288.999,3600 .**

Item: 35 - Grupo 2

Descrição: Módulo De Trabalho Para Escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 64.592,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 42.600,0000 .**

Item: 36 - Grupo 2**Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 13**Valor Estimado:** R\$ 66.595,1000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 41.080,0000 .****Item: 37 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 10.600,2400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 .****Item: 38 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 11.538,1800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado a R\$ 6.099,9600 .****Item: 39 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 42**Valor Estimado:** R\$ 12.990,1800**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado a R\$ 6.999,7200 .****Item: 40 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 113**Valor Estimado:** R\$ 20.874,4900**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 14.992,6200 .****Item: 41 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 87.927,6000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 49.999,8000 .****Item: 42 - Grupo 2****Descrição:** Módulo De Trabalho Para Escritório**Descrição Complementar:** Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM,

Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 9.066,0400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.500,0000 .

Item: 43 - Grupo 3

Descrição: Cama conjugada

Descrição Complementar: Cama Conjugada Material: Madeira , Quantidade Leitos: 2 UN, Acabamento Superficial: Envernizado , Comprimento: 102 CM, Largura: 205 CM, Cor: Madeira Natural , Características Adicionais: Com Escada Lateral E Grade De Proteção , Altura: 168 CM, Tipo: Beliche

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 28

Valor Estimado: R\$ 68.600,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 44 - Grupo 3

Descrição: Maca clínica

Descrição Complementar: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 5.233,3400

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 45 - Grupo 3

Descrição: Berço

Descrição Complementar: Berço Material: Aço/Mdf , Acabamento Superficial: Pintura , Cor: Branca , Características Adicionais: Grades/Cabeceira Mdf, Rodízios C/Freio

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13

Valor Estimado: R\$ 16.033,2900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Item: 46 - Grupo 4

Descrição: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Complementar: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Estimado: R\$ 690.000,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 689.400,0000 .

Item: 47 - Grupo 4

Descrição: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Complementar: Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Estimado: R\$ 68.000,1000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 67.950,0000 .

Item: 48 - Grupo 5

Descrição: Módulo de trabalho para escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29

Valor Estimado: R\$ 37.700,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 35.930,5300 .

Item: 49 - Grupo 5

Descrição: Módulo de trabalho para escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30
Valor Estimado: R\$ 80.700,0000
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 77.399,4000 .

Item: 50 - Grupo 5

Descrição: Módulo de trabalho para escritório

Descrição Complementar: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 43.462,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 37.327,6900 .

Item: 51 - Grupo 6

Descrição: Cadeira

Descrição Complementar: Cadeira Material: Polipropileno , Cor: Variada , Tipo: Concha , Características Adicionais: Estrutura Em Aço , Tipo Espaldar: Baixo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 94.213,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 70.762,0000 .

Item: 52 - Grupo 6

Descrição: Mesa Plástica

Descrição Complementar: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Aplicação: Trabalhos De Campo , Comprimento: 71 CM, Cor: Branca , Largura: 74,5 CM, Características Adicionais: Dobrável , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 126.665,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 79.997,0000 .

Item: 53 - Grupo 7

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 16.400,0100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 16.390,0000 **e com valor negociado a** R\$ 16.389,9900 .

Item: 54 - Grupo 7

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 14.600,0100

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 14.500,0000 **e com valor negociado a** R\$ 14.499,9900 .

Item: 55 - Grupo 7

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 13.845,5200

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 13.800,0000 .

Item: 56 - Grupo 7

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 20.691,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 20.600,0000 .

Item: 57 - Grupo 7

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.666,6600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 5.666,0000 .

Item: 58 - Grupo 8

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 70

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 232.130,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 188.100,0000 **e com valor negociado a** R\$ 188.090,0000 .

Item: 59 - Grupo 8

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 5.133,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.900,0000 .

Item: 60 - Grupo 8

Descrição: Sofá

Descrição Complementar: Sofá Revestimento: Tecido Poliéster , Altura: 45 CM, Material Estofamento: Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 60 CM, Características Adicionais: Módulo De Centro Reto , Profundidade: 52 CM, Material Estrutura: Aço , Quantidade Módulos: 1 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 3.639,5900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 2.789,6000 .

Relação de Grupos**Grupo 1**

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.562.888,0400

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.544.689,2200 **e com valor negociado a** R\$ 1.539.670,5100 .

Itens do grupo:

- 1 - Escaninho
- 2 - Armário copa/cozinha
- 3 - Armário escritório
- 4 - Gaveteiro móvel
- 5 - Módulo de trabalho para escritório

- 6 - Armário copa/cozinha
- 7 - Módulo de trabalho para escritório
- 8 - Módulo de trabalho para escritório
- 9 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 10 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 11 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 12 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 13 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 14 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 15 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 16 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 17 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 18 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 19 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 20 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 21 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 22 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 23 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 24 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 25 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 26 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 27 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Grupo 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 1.223.009,4700**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 810.780,0000 e com valor negociado a R\$ 810.769,8600 .****Itens do grupo:**

- 28 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 29 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 30 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 31 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 32 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 33 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 34 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 35 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 36 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 37 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 38 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 39 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 40 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 41 - Módulo De Trabalho Para Escritório
- 42 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Grupo 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 89.866,6300**Situação:** Cancelado no julgamento**Itens do grupo:**

- 43 - Cama conjugada
- 44 - Maca clínica

- 45 - Berço

Grupo 4**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 758.000,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 757.350,0000 .**Itens do grupo:**

- 46 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box
- 47 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Grupo 5**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 161.862,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 150.657,6200 .**Itens do grupo:**

- 48 - Módulo de trabalho para escritório
- 49 - Módulo de trabalho para escritório
- 50 - Módulo de trabalho para escritório

Grupo 6**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 220.878,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 150.759,0000 .**Itens do grupo:**

- 51 - Cadeira
- 52 - Mesa Plástica

Grupo 7**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 71.203,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 70.956,0000 **e com valor negociado a** R\$ 70.955,9800 .**Itens do grupo:**

- 53 - Sofá
- 54 - Sofá
- 55 - Sofá
- 56 - Sofá
- 57 - Sofá

Grupo 8**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 240.903,4200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 195.789,6000 **e com valor negociado a** R\$ 195.779,6000 .**Itens do grupo:**

- 58 - Sofá
- 59 - Sofá
- 60 - Sofá

Histórico**Item: 1 - Grupo 1 - Escaninho**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------	-----------------------

06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	156	R\$ 5.600,0000 R\$ 873.600,0000	25/01/2023 08:43:28
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: DURAMOBILE**Fabricante:** DURAMOBILE**Modelo / Versão:** S/MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escaninho. Material: Aço 11, Tipo: Guarda-Volume, Quantidade Portas: 12 UN, Altura: 110 CM, Largura: 70 CM, Profundidade: 50 CM, Características Adicionais: Cada Porta Com Fechadura Própria E Duas Chaves, Cor: Cinza,
Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	156	R\$ 6.400,0000 R\$ 998.400,0000	20/01/2023 18:28:49
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: GRATITUDE**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** ARMÁRIOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escaninho Extra Alto com 10 portas de giro individuais. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais e 01 Divisória: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação equidistantes de prateleira fixa, através Buchas de fixação metálicas. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 10 Portas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave dupla com capa plástica dobrável. 08 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	156	R\$ 6.400,0000 R\$ 998.400,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS**Fabricante:** RC FERRAGENS**Modelo / Versão:** MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCANINHO, MATERIAL AÇO 11, TIPO GUARDA-VOLUME, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, ALTURA 110 CM, LARGURA 70 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADA PORTA COM FECHADURA PRÓPRIA E DUAS CHAVES, COR CINZA

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	156	R\$ 6.400,6200 R\$ 998.496,7200	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCANINHO EXTRA ALTO COM 10 PORTAS DE GIRO INDIVIDUAIS. DIMENSÕES: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais e 01 Divisória: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação equidistantes de prateleira fixa, através Buchas de fixação metálicas. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe

inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 10 Portas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave dupla com capa plástica dobrável. 08 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	156	R\$ 6.400,6200	R\$ 998.496,7200	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCANINHO EXTRA ALTO COM 10 PORTAS DE GIRO INDIVIDUAIS. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais e 01 Divisória: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação equidistantes de prateleira fixa, através Buchas de fixação metálicas. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 10 Portas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave dupla com capa plástica dobrável. 08 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	156	R\$ 6.400,6200	R\$ 998.496,7200	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escaninho Extra Alto com 10 portas de giro individuais. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais e 01 Divisória: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação equidistantes de prateleira fixa, através Buchas de fixação metálicas. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 10 Portas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave dupla com capa plástica dobrável. 08 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09

banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 998.496,7200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 998.496,7200	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 998.496,7200	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 998.400,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 998.400,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 873.600,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 940.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:18:29:217
R\$ 546.000,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:18:37:010
R\$ 672.783,3900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:283
R\$ 650.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:21:47:070
R\$ 553.647,8100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:300
R\$ 550.814,0800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:53:883
R\$ 590.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:35:42:727
R\$ 570.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:36:58:293
R\$ 530.400,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:40:05:397
R\$ 529.050,7000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:21:947
R\$ 527.451,2600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:52:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 527.451,2600 e com valor negociado a R\$ 527.450,0400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Armário copa/cozinha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Copa/Cozinha Material: Mdf , Tipo: De Parede , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Quantidade Portas: 2 UN, Largura: 47,5 CM, Profundidade: 0,55 M, Altura: 0,55 M, Características Adicionais: 3 Gavetas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	84	R\$ 1.280,0000	R\$ 107.520,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas,	Sim	Não	84	R\$ 1.337,0000	R\$ 112.308,0000	20/01/2023 18:28:49

inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	84	R\$ 1.337,0000	R\$ 112.308,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS

Fabricante: RC FERRAGENS

Modelo / Versão: MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, LARGURA 47,5 CM, PROFUNDIDADE 0,55 M, ALTURA 0,55 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	84	R\$ 1.337,9800	R\$ 112.390,3200	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO. DIMENSÕES: 800 X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	84	R\$ 1.337,9800	R\$ 112.390,3200	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DE GIRO. Dimensões: 800 X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em

ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	84	R\$ 1.337,9800	R\$ 112.390,3200	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Baixo com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 112.390,3200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 112.390,3200	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 112.390,3200	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 112.308,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 112.308,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 107.520,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 83.160,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:19:19:583

R\$ 91.130,5500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:30:490
R\$ 100.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:22:02:193
R\$ 83.354,4000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:880
R\$ 83.169,4300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:55:020
R\$ 80.972,4100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:043
R\$ 79.783,9300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:23:947
R\$ 79.696,5800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:807
R\$ 99.999,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:43:04:543
R\$ 99.998,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:44:10:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 79.696,5800 e com valor negociado a R\$ 79.695,8400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário escritório. Material: Mdf 26mm, Quantidade Portas: 4 UN, Material Porta: Mdf 19, Quantidade Prateleiras: 2 UN, Material Prateleiras: Mdp 18mm, Tipo Puxador: 4 Puxadores Dupla Tipo Alça., Largura: 505 MM, Altura: 1800 MM, Características Adicionais: 06 Sapatas Em Pvc Com Regulagem De Altura., Profundidade: 745 MM, Cor: Cerezo Leon., Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	112	R\$ 2.700,0000	R\$ 302.400,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF 26MM, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, MATERIAL PORTA MDF 19, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MDP 18MM, TIPO PUXADOR 4 PUXADORES DUPLA TIPO ALÇA., LARGURA 505 MM, ALTURA 1800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 06 SAPATAS EM PVC COM REGULAGEM DE ALTURA., PROFUNDIDADE 745 MM, COR CEREZO LEON. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	112	R\$ 2.780,0000	R\$ 311.360,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Extra Alto com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as	Sim	Não	112	R\$ 2.782,0000	R\$ 311.584,0000	20/01/2023 18:28:49

laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Altas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	112	R\$ 2.782,8100	R\$ 311.674,7200	24/01/2023
	INDUSTRIA E						14:52:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO. DIMENSÕES: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Altas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	112	R\$ 2.782,8100	R\$ 311.674,7200	24/01/2023
	INDUSTRIA E						15:06:45
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS DE GIRO. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Altas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de

110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatras reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatras tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	112	R\$ 2.782,8100	R\$ 311.674,7200	24/01/2023
	COMERCIAL DE						17:46:43
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA						
	LTDA						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Extra Alto com 02 portas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Altas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 06 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatras reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatras tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 311.674,7200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 311.674,7200	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 311.674,7200	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 311.584,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 311.360,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 302.400,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 224.000,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:19:43:713
R\$ 252.925,6900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:30:307
R\$ 231.437,1600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:393
R\$ 230.926,0400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:007
R\$ 200.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:36:36:210
R\$ 224.854,8100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:50:877
R\$ 212.800,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:40:55:930
R\$ 224.584,9400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 224.584,9400 e com valor negociado a R\$ 224.584,6400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Gaveteiro móvel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel. Material: Mdp 25mm, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 400 MM, Largura: 460 MM, Profundidade: 648 MM, Cor: Cerezo Leon., Características Adicionais: Fechadura: Cilindrica Com Travalmento Com 4 Rodí, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.000,0000	R\$ 108.000,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante 03 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 576 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 03 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	108	R\$ 1.052,0000	R\$ 113.616,0000	20/01/2023 18:28:49
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 400 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 648 MM, COR CEREZO LEON., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA: CILINDRICA COM TRAVAMENTO COM 4 RODÍ Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.052,0000	R\$ 113.616,0000	23/01/2023 16:51:35
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	108	R\$ 1.052,7300	R\$ 113.694,8400	24/01/2023 14:52:37

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400 X 475 X 576 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 03 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	108	R\$ 1.052,7300	R\$ 113.694,8400	24/01/2023
	INDUSTRIA E						15:06:45
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. Dimensões: 400 X 475 X 576 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 03 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	108	R\$ 1.052,7300	R\$ 113.694,8400	24/01/2023
	COMERCIAL DE						17:46:43
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA						
	LTDA						

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante 03 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 576 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as

laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 03 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, soldadas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 113.694,8400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 113.694,8400	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 113.694,8400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 113.616,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 113.616,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 108.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 110.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:18:57:933
R\$ 90.006,4200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:30:690
R\$ 93.740,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:20:47:153
R\$ 81.341,9500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:590
R\$ 81.135,8500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:420
R\$ 113.615,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:26:25:100
R\$ 113.614,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:27:44:497
R\$ 113.613,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:28:50:157
R\$ 113.612,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:30:01:693
R\$ 113.611,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:31:42:903
R\$ 113.610,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:32:53:607
R\$ 113.609,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:34:21:730
R\$ 113.608,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:34:58:667
R\$ 100.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:37:25:357
R\$ 78.687,8500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:143
R\$ 77.363,6000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:24:147
R\$ 77.266,2700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:993

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 77.266,2700 e com valor negociado a R\$ 77.265,3600. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Módulo de trabalho para escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.200,0000	R\$ 3.600,0000	25/01/2023 08:43:28
Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de trabalho para escritório. Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampo: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Porte da empresa: ME/EPP							

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.270,0000	R\$ 3.810,0000	23/01/2023 16:51:35
Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPÓS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP							
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	3	R\$ 1.272,0000	R\$ 3.816,0000	20/01/2023 18:28:49
Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante 04 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 620 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.272,9200	R\$ 3.818,7600	24/01/2023 14:52:37
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400 X 475 X 620 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	Não	Não	3	R\$ 1.272,9200	R\$ 3.818,7600	24/01/2023 15:06:45

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS. Dimensões: 400 X 475 X 620 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.272,9200 R\$ 3.818,7600	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro Volante 04 gavetas. Dimensões: 400 X 475 X 620 mm (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04 rodízios, com rodas injetadas em termoplástico de alta resistência e dupla rodagem. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.818,7600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.818,7600	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.818,7600	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.816,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.810,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.600,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.599,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:19:49:933
R\$ 2.988,5700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:32:693
R\$ 2.820,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:20:55:190
R\$ 2.684,9100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:24:087

R\$ 2.677,6800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:57:627
R\$ 2.591,8800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:54:300
R\$ 2.545,4700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:25:557
R\$ 2.542,0500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 2.542,0500.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Armário copa/cozinha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL MDF, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, LARGURA 47,5 CM, PROFUNDIDADE 0,55 M, ALTURA 0,55 M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	23/01/2023 16:51:35
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário copa/cozinha. Material: Mdf, Tipo: De Parede, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 47,5 CM, Profundidade: 0,55 M, Altura: 0,55 M, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário duplo com 04 portas de giro. Dimensões: 2000X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, ou MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 04 Laterais e divisória central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ou MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 02 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 02 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado	Sim	Não	4	R\$ 3.030,0000	R\$ 12.120,0000	20/01/2023 18:28:49

através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	4	R\$ 3.030,7500	R\$ 12.123,0000	24/01/2023
	INDUSTRIA E						14:52:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO. DIMENSÕES: 2000X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, ou MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 04 Laterais e divisória central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ou MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 02 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 02 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	4	R\$ 3.030,7500	R\$ 12.123,0000	24/01/2023
	INDUSTRIA E						15:06:45
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DUPLO COM 04 PORTAS DE GIRO. Dimensões: 2000X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, ou MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 04 Laterais e divisória central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ou MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 02 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 02 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,

ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 4 R\$ 3.030,7500 R\$ 12.123,0000 24/01/2023 17:46:43

COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: giro. Dimensões: 2000X 475 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, ou MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 04 Laterais e divisória central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt ou MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 02 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 04 Portas baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 02 Prateleira regulável: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.123,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.123,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.123,0000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.120,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.595,4600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:360
R\$ 9.600,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:02:687
R\$ 8.670,9600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:22:290
R\$ 8.648,9700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:56:420
R\$ 10.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:37:42:750
R\$ 8.387,7700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:53:100
R\$ 8.246,4700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:357
R\$ 8.236,0800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:54:997

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 8.236,0800.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 7 - Grupo 1 - Módulo de trabalho para escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de trabalho para escritório. Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.460,0000	R\$ 1.460,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	1	R\$ 1.463,0000	R\$ 1.463,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. DIMENSÕES: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais	Não	Não	1	R\$ 1.463,9800	R\$ 1.463,9800	24/01/2023 14:52:37

em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.463,9800	R\$ 1.463,9800	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. Dimensões: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.463,9800	R\$ 1.463,9800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de "J", permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.463,9800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.463,9800	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.463,9800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.463,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 1.460,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.400,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.109,4900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:33:293
R\$ 1.070,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:15:370
R\$ 979,8300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:24:690
R\$ 976,7400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:58:237
R\$ 940,1000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:54:900
R\$ 920,2800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:26:153
R\$ 918,8200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:57:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 918,8200.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Módulo de trabalho para escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo de trabalho para escritório. Material: Madeira Mdf, Quantidade Tampos: 1 UN, Comprimento Tampo: 160 CM, Largura Tampo: 60 CM, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm, Altura Módulo: 75 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc, Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.080,0000	R\$ 2.160,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis	Sim	Não	2	R\$ 1.084,0000	R\$ 2.168,0000	20/01/2023 18:28:49

deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.084,3200 R\$ 2.168,6400	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. DIMENSÕES: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.084,3200 R\$ 2.168,6400	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. Dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.084,3200 R\$ 2.168,6400	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para

montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.168,6400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.168,6400	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.168,6400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.168,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.160,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 1.686,0300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:32:890
R\$ 2.000,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:22:320
R\$ 1.509,5000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:24:280
R\$ 1.505,3000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:57:820
R\$ 1.455,4200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:54:507
R\$ 1.428,4400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:25:747
R\$ 1.426,4500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 1.426,4500 e com valor negociado a R\$ 1.426,4400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	61	R\$ 1.300,0000	R\$ 79.300,0000	20/01/2023 18:28:49

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1350 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais

em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	61	R\$ 1.300,0000	R\$ 79.300,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS

Fabricante: RC FERRAGENS

Modelo / Versão: MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	61	R\$ 1.300,0000	R\$ 79.300,0000	25/01/2023 08:43:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DURAMOBILE

Fabricante: DURAMOBILE

Modelo / Versão: S/MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampus: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	61	R\$ 1.300,0900	R\$ 79.305,4900	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. DIMENSÕES: 1350 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	61	R\$ 1.300,0900	R\$ 79.305,4900	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. Dimensões: 1350 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço,

com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	61	R\$ 1.300,0900	R\$ 79.305,4900	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1350 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 79.305,4900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 79.305,4900	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 79.305,4900	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 79.300,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 79.300,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 79.300,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 60.763,4900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:31:297
R\$ 62.830,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:33:650
R\$ 53.981,4200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:21:090
R\$ 53.820,1000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:55:220
R\$ 65.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:37:54:910
R\$ 51.903,9400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:493
R\$ 50.867,3900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:23:353
R\$ 50.791,2100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:403

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 50.791,2100 e com valor negociado a R\$ 50.791,0400. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 10 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	47	R\$ 2.000,0000	R\$ 94.000,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	47	R\$ 2.035,0000	R\$ 95.645,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Angular. Dimensões: 1350_600X1350_600 X 740 MM (LXPXH).(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	47	R\$ 2.039,0000	R\$ 95.833,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO ANGULAR. DIMENSÕES: 1350_600X1350_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita	Não	Não	47	R\$ 2.039,7300	R\$ 95.867,3100	24/01/2023 14:52:37

de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostação (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	47	R\$ 2.039,7300	R\$ 95.867,3100	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO ANGULAR. Dimensões: 1350_600X1350_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoa braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostação (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. 54 Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	47	R\$ 2.039,7300	R\$ 95.867,3100	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Angular. Dimensões: 1350_600X1350_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoa braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura

medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatação (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrolítico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 95.867,3100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 95.867,3100	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 95.867,3100	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 95.833,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 95.645,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 94.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 93.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:20:03:097
R\$ 74.154,4000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:30:893
R\$ 68.830,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:43:043
R\$ 66.212,5100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:697
R\$ 66.023,6000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:630
R\$ 76.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:38:13:973
R\$ 63.779,7500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:50:937
R\$ 62.565,9400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:23:750
R\$ 62.476,7300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 62.476,7300 e com valor negociado a R\$ 62.476,6300. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 11 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.300,0000	R\$ 15.600,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS	Sim	Sim	12	R\$ 1.350,0000	R\$ 16.200,0000	23/01/2023 16:51:35

ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	12	R\$ 1.359,0000	R\$ 16.308,0000	20/01/2023 18:28:49
Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: STAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião com formato Redondo. Dimensões: 1200 X 740 MM (DXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda em todo seu perímetro, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Estrutura de sustentação: composta por um tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo com espessura de 1,9mm. "X superior desmontável, em chapa de aço #14formato "U" medindo 380x43x15mm, fixada através de 4 parafusos com rosca métrica M8 com parafuso de cabeça sextavada, e fixado ao tampo com 04 parafusos M6 com cabeça panela e fenda cruzada. Estrela inferior, dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, fixada a partir do tubo central. Atraves de 04 parafusos com rosca métrica M8, espera de acabamento, com 04 postas encaixadas, fazendo o acabamento do conjunto inferior. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12	R\$ 1.359,3100	R\$ 16.311,7200	24/01/2023 14:52:37
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO. DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (DXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda em todo seu perímetro, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Estrutura de sustentação: composta por um tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo com espessura de 1,9mm. "X superior desmontável, em chapa de aço #14formato "U" medindo 380x43x15mm, fixada através de 4 parafusos com rosca métrica M8 com parafuso de cabeça sextavada, e fixado ao tampo com 04 parafusos M6 com cabeça panela e fenda cruzada. Estrela inferior, dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, fixada a partir do tubo central. Atraves de 04 parafusos com rosca métrica M8, espera de acabamento, com 04 postas encaixadas, fazendo o acabamento do conjunto inferior. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	12	R\$ 1.359,3100	R\$ 16.311,7200	24/01/2023 15:06:45
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO COM FORMATO REDONDO. Dimensões: 1200 X 740 MM (DXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda em todo seu perímetro, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Estrutura de sustentação: composta por um tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo com espessura de 1,9mm. X superior desmontável, em chapa de aço #14formato U medindo 380x43x15mm, fixada através de 4 parafusos com rosca métrica M8 com parafuso de cabeça sextavada, e fixado ao tampo com 04 parafusos M6 com cabeça panela e fenda cruzada. Estrela inferior, dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8, fixada a partir do tubo central. Atraves de 04 parafusos com rosca métrica M8, espera de acabamento, com 04 postas encaixadas, fazendo o acabamento do conjunto inferior. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE	Sim	Sim	12	R\$ 1.359,3100	R\$ 16.311,7200	24/01/2023 17:46:43

ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião com formato Redondo. Dimensões: 1200 X 740 MM (DXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda em todo seu perímetro, com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Estrutura de sustentação: composta por um tubo metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas extremidades do tubo com espessura de 1,9mm. "X superior desmontável, em chapa de aço #14 formato "U" medindo 380x43x15mm, fixada através de 4 parafusos com rosca métrica M8 com parafuso de cabeça sextavada, e fixado ao tampo com 04 parafusos M6 com cabeça panela e fenda cruzada. Estrela inferior, dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm com suporte para sapatras niveladoras com rosca M8, fixada a partir do tubo central. Através de 04 parafusos com rosca métrica M8, espera de acabamento, com 04 postas encaixadas, fazendo o acabamento do conjunto inferior. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.311,7200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.311,7200	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.311,7200	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.308,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.200,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 15.600,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 15.200,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:20:12:957
R\$ 13.206,8700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:317
R\$ 13.200,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:21:52:790
R\$ 12.071,2100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:21:690
R\$ 12.044,1900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:56:217
R\$ 11.723,3300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:52:897
R\$ 11.549,7600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:543
R\$ 11.537,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:54:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 11.537,0000 e com valor negociado a R\$ 11.536,9200. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 12 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.600,0000	R\$ 16.800,0000	25/01/2023 08:43:28
Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampo: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatras Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP							
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO	Sim	Sim	3	R\$ 5.760,0000	R\$ 17.280,0000	23/01/2023 16:51:35

VAREJISTA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS
LTDA

Marca: RC FERRAGENS

Fabricante: RC FERRAGENS

Modelo / Versão: MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	3	R\$ 5.769,0000	R\$ 17.307,0000	20/01/2023 18:28:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: SUBLIME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 12 Gabinete Diretor Executivo. Dimensões: 2000 X 1000 X 740CM. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Bivar central em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica na cor a definir. Dotado de uma caixa de tomadas em chapa de aço #18, espelho de tomadas para receber 04 tamadas elétrica e 03 RJs, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de 02 colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura, com reguladores de nível, painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.769,8900	R\$ 17.309,6700	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIMENSÕES: 2000 X 1000 X 740CM. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Bivar central em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica na cor a definir. Dotado de uma caixa de tomadas em chapa de aço #18, espelho de tomadas para receber 04 tamadas elétrica e 03 RJs, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de 02 colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura, com reguladores de nível, painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 5.769,8900	R\$ 17.309,6700	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GABINETE DIRETOR EXECUTIVO. Dimensões: 2000 X 1000 X 740CM. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Bivar central em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica na cor a definir. Dotado de uma caixa de tomadas em chapa de aço #18,

espelho de tomadas para receber 04 tomadas elétrica e 03 RJs, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de 02 colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura, com reguladores de nível, painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.769,8900	R\$ 17.309,6700	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete Diretor Executivo. Dimensões: 2000 X 1000 X 740CM. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Bivar central em MDF 18mm de espessura com acabamento em resina poliurtanica na cor a definir. Dotado de uma caixa de tomadas em chapa de aço #18, espelho de tomadas para receber 04 tomadas elétrica e 03 RJs, tampa basculante com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante fixada ao tampo através de parafusos especiais para madeira. Estruturada através de 02 colunas de sustentação elípticas em aço, chapa #14, medindo 700x250x715mm, com passagem de fiação interna, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa, fixadas ao tampo com bucha zamack (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura, com reguladores de nível, painel frontal em aço arqueado com #16 suspenso da mesa com altura de 350mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.309,6700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 17.309,6700	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 17.309,6700	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 17.307,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 17.280,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.800,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.765,9400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:403
R\$ 5.500,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:03:147
R\$ 11.103,9900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:22:090
R\$ 11.064,4500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:55:440
R\$ 10.594,8900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:52:293
R\$ 10.340,8800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:030
R\$ 10.322,2100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:55:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 10.322,2100 e com valor negociado a R\$ 10.322,1900. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 13 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.700,0000	R\$ 32.100,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 10.870,0000	R\$ 32.610,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: SUBLIME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Executiva. Dimensões: 3900 X 1200 X 740CM. Composta por: 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Tampo superior central, confeccionado em em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, dotado de duas tampas basculantes dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com acabamento gofrado ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa, fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #18, com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com 06 pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 06 pontos para instalação de tomadas tipo RJ encaixe para microfone, WDMI e WGA. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 03 Estruturas: Com formato elíptico, medindo 700x250x715mm, em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16.Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 m/m na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior .Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo. Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso com diâmetro de 50mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	3	R\$ 10.874,0000	R\$ 32.622,0000	20/01/2023 18:28:49
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. Dimensões: 3900 X 1200 X 740CM. Composta por: 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18	Não	Não	3	R\$ 10.874,6000	R\$ 32.623,8000	24/01/2023 15:06:45

mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Tampo superior central, confeccionado em em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, dotado de duas tampas basculantes dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa, fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #18, com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com 06 pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 06 pontos para instalação de tomadas tipo RJ encaixe para microfone, WDMI e WGA. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 03 Estruturas: Com formato elíptico, medindo 700x250x715mm, em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo. Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso com diâmetro de 50mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	3	R\$ 10.874,6200	R\$ 32.623,8600	24/01/2023
	INDUSTRIA E						14:52:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA. DIMENSÕES: 3900 X 1200 X 740CM. Composta por: 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Tampo superior central, confeccionado em em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, dotado de duas tampas basculantes dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa, fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #18, com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com 06 pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 06 pontos para instalação de tomadas tipo RJ encaixe para microfone, WDMI e WGA. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 03 Estruturas: Com formato elíptico, medindo 700x250x715mm, em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo. Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso com diâmetro de 50mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	3	R\$ 10.874,6200	R\$ 32.623,8600	24/01/2023
	COMERCIAL DE						17:46:43
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA						
	LTDA						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião Executiva. Dimensões: 3900 X 1200 X 740CM. Composta por: 01 Tampo duplo: Inferior seccionado, confeccionado em em MDF 25 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir e bordas frontais com chanfro invertido. Superior em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Tampo superior central, confeccionado em em MDF 18 mm de espessura com acabamento em resina poliuretana na cor a definir, dotado de duas tampas basculantes dupla com abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao espelho de tomadas, confeccionada em MDF com 18mm de espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/30 ou similar com acabamento gofrato ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces, cada tampa basculante medindo 400x194mm, sistema de abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa, fixada ao tampo central através de parafusos especiais para madeira. Duas calhas estruturais de fiação dupla em aço chapa #18, com dois espelhos de tomadas em aço chapa #20 medindo 418x98mm cada, com 06 pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e 06 pontos para instalação de tomadas tipo RJ encaixe para microfone, WDMI e WGA. Sistema de fixação do tampo na estrutura através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 03 Estruturas: Com formato elíptico, medindo 700x250x715mm, em aço com tratamento antiferruginoso pintado com tinta epóxi em pó, pelo sistema eletrostático (confeccionada em chapa SAE 1010/1020 com o revestimento externo

com chapa na bitola #18 dobrada e calandrada em forma elíptica e com chapa para fechamento inferior e superior na bitola #16. Furos para passagem de fiação no diâmetro de 60 mm na parte inferior e superior do lado interno e no fechamento superior. Na parte superior da estrutura deve conter 2 suportes de aço SAE 1010/1020 Soldados por solda Mig para fixação na parte inferior do tampo. Dotado de sapatas reguladoras e antiderrapantes para um eventual desnível do piso com diâmetro de 50mm. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.623,8600	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 32.623,8600	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 32.623,8000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 32.622,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 32.610,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 32.100,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 25.823,5100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:567
R\$ 23.400,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:14:500
R\$ 23.336,1800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:22:487
R\$ 23.277,0100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:56:027
R\$ 22.574,2500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:890
R\$ 22.194,0900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:747
R\$ 22.166,1500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 22.166,1500 e com valor negociado a R\$ 22.166,1300. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 14 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampus: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.070,0000	R\$ 3.070,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E	Sim	Não	1	R\$ 3.079,0000	R\$ 3.079,0000	20/01/2023 18:28:49

COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: STAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, com formato Retangular Dimensões: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura. 01 Pannel central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	1	R\$ 3.079,8600	R\$ 3.079,8600	24/01/2023
	INDUSTRIA E						14:52:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO, COM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura. 01 Pannel central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	1	R\$ 3.079,8600	R\$ 3.079,8600	24/01/2023
	COMERCIAL DE						17:46:43
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA LTDA						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, com formato Retangular Dimensões: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura. 01 Pannel central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Não Não 1 R\$ 4.600,0000 R\$ 4.600,0000 24/01/2023 15:06:45

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO, COM FORMATO RETANGULAR Dimensões: 2700 X 1200 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura. 01 Pannel central: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato U medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.600,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.079,8600	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.079,8600	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.079,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.070,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.740,5400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:32:287
R\$ 2.400,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:21:703
R\$ 3.426,1800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:23:693
R\$ 3.418,7000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:57:220
R\$ 3.329,8800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:53:900
R\$ 3.281,8300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:25:150
R\$ 3.278,2900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 3.278,2900 e com valor negociado a R\$ 3.079,8600. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**Item: 15 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 3.500,0000	R\$ 101.500,0000	25/01/2023 08:43:28
Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tapos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM,							

Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 3.530,0000	R\$ 102.370,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS

Fabricante: RC FERRAGENS

Modelo / Versão: MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	29	R\$ 3.539,0000	R\$ 102.631,0000	20/01/2023 18:28:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: STAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, com caixas de tomadas, com formato Retangular Dimensões: 2700 X 1000 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura, dotado de duas caixas de tomadas, confeccionadas em chapa de aço com 1,2mm, com espelho de tomadas com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo RJ, tampa basculante e colarinho em alumínio com pintura epóxi, 03 apoia cabos em formato de "U", confeccionado em chapa de aço com 1,2mm de espessura. 02 painéis frontais duplo: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	29	R\$ 3.539,8400	R\$ 102.655,3600	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO, COM CAIXAS DE TOMADAS, COM FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES: 2700 X 1000 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura, dotado de duas caixas de tomadas, confeccionadas em chapa de aço com 1,2mm, com espelho de tomadas com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo RJ, tampa basculante e colarinho em alumínio com pintura epóxi, 03 apoia cabos em formato de "U", confeccionado em chapa de aço com 1,2mm de espessura. 02 painéis frontais duplo: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE	Sim	Sim	29	R\$ 3.539,8400	R\$ 102.655,3600	24/01/2023 17:46:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA**

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Reunião, com caixas de tomadas, com formato Retangular Dimensões: 2700 X 1000 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura, dotado de duas caixas de tomadas, confeccionadas em chapa de aço com 1,2mm, com espelho de tomadas com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo RJ, tampa basculante e colarinho em alumínio com pintura epóxi, 03 apoia cabos em formato de "U", confeccionado em chapa de aço com 1,2mm de espessura. 02 painéis frontais duplo: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14formato "U" medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará

Porte da empresa: ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	29	R\$ 5.200,0000	R\$ 150.800,0000	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO, COM CAIXAS DE TOMADAS, COM FORMATO RETANGULAR Dimensões: 2700 X 1000 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Tampo seccionado com borda de contato em fita de PVC, com 1mm de espessura, dotado de duas caixas de tomadas, confeccionadas em chapa de aço com 1,2mm, com espelho de tomadas com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e três pontos para instalação de tomadas tipo RJ, tampa basculante e colarinho em alumínio com pintura epóxi, 03 apoia cabos em formato de U, confeccionado em chapa de aço com 1,2mm de espessura. 02 painéis frontais duplo: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 pés laterais e um central composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14formato U medindo 600x43x15mm. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.800,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 102.655,3600	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 102.655,3600	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 102.631,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 102.370,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 101.500,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 122.624,9100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:31:687

R\$ 112.319,3600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:553
R\$ 112.074,2300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:100
R\$ 85.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:38:29:733
R\$ 72.500,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:40:19:093
R\$ 109.162,5700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:52:093
R\$ 107.587,5000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:24:747
R\$ 107.471,7400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 107.471,7400 e com valor negociado a R\$ 102.655,3600. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 16 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	11	R\$ 6.900,0000	R\$ 75.900,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	11	R\$ 7.040,0000	R\$ 77.440,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Refeitório, para 6 lugares Dimensões: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com seis cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolimero natural em cores variadas, restabelecendo as seguintes Dimensões: Assento: 440 Profundidade x 460 Largura x 4mm espessura Encosto: 280 Altura x 460 Largura x 4mm espessura. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	11	R\$ 7.048,0000	R\$ 77.528,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E	Não	Não	11	R\$ 7.048,6900	R\$ 77.535,5900	24/01/2023 14:52:37

COMERCIO LTDA

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO, PARA 6 LUGARES DIMENSÕES: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH). (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS). COMPOSTA POR: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com seis cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natural em cores variadas, restabelecendo as seguintes Dimensões: Assento: 440 Profundidade x 460 Largura x 4mm espessura Encosto: 280 Altura x 460 Largura x 4mm espessura.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	11	R\$ 7.048,6900	R\$ 77.535,5900	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO, PARA 6 LUGARES Dimensões: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com seis cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natural em cores variadas, restabelecendo as seguintes Dimensões: Assento: 440 Profundidade x 460 Largura x 4mm espessura Encosto: 280 Altura x 460 Largura x 4mm espessura. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 7.048,6900	R\$ 77.535,5900	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lugares Dimensões: 1800 X 800 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com seis cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natural em cores variadas, restabelecendo as seguintes Dimensões: Assento: 440 Profundidade x 460 Largura x 4mm espessura Encosto: 280 Altura x 460 Largura x 4mm espessura. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.535,5900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 77.535,5900	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 77.535,5900	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 77.528,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 77.440,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 75.900,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 50.139,9400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:31:100
R\$ 40.119,4800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:467
R\$ 39.881,1300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:53:920

R\$ 44.000,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:40:25:510
R\$ 37.050,0100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:697
R\$ 35.518,5200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:24:350
R\$ 35.405,9600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:54:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 35.405,9600 e com valor negociado a R\$ 35.405,9200. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 17 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 9.900,0000	R\$ 188.100,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 10.150,0000	R\$ 192.850,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Refeitório com 08 Assentos Conjugados. Dimensões: 1800 X 1500 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo retangular medindo 1800x800: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 08 assentos redondos com diâmetro de 350mm: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Estruturada com 04 tubos redondos de 1 1/2" com parede de 1,5mm, de formato arqueado, sustentando os 08 assentos, apoiados a uma chapa quadrada de 150x150mm com 1,9mm de espessura, 02 travessas de 1 1/2" em toda extensão da mesa, afixada as extruturas arqueadas, que são apoiados ao piso, através de 8 tubos quadrados de 50x50, com sapatas reguladoras de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	19	R\$ 10.153,0000	R\$ 192.907,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	19	R\$ 10.153,7500	R\$ 192.921,2500	24/01/2023 14:52:37

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS. DIMENSÕES: 1800 X 1500 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo retangular medindo 1800x800: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 08 assentos redondos com diâmetro de 350mm: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Estruturada com 04 tubos redondos de 1 1/2" com parede de 1,5mm, de formato arqueado, sustentando os 08 assentos, apoiados a uma chapa quadrada de 150x150mm com 1,9mm de espessura, 02 travessas de 1 1/2" em toda extensão da mesa, afixada as extruturas arqueadas, que são apoiados ao piso, através de 8 tubos quadrados de 50x50, com sapatas reguladoras de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofstização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 10.153,7500	R\$ 192.921,2500	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Refeitório com 08 Assentos Conjugados. Dimensões: 1800 X 1500 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo retangular medindo 1800x800: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 08 assentos redondos com diâmetro de 350mm: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Estruturada com 04 tubos redondos de 1 1/2" com parede de 1,5mm, de formato arqueado, sustentando os 08 assentos, apoiados a uma chapa quadrada de 150x150mm com 1,9mm de espessura, 02 travessas de 1 1/2" em toda extensão da mesa, afixada as extruturas arqueadas, que são apoiados ao piso, através de 8 tubos quadrados de 50x50, com sapatas reguladoras de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofstização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	19	R\$ 10.153,8000	R\$ 192.922,2000	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO COM 08 ASSENTOS CONJUGADOS. Dimensões: 1800 X 1500 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo retangular medindo 1800x800: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 08 assentos redondos com diâmetro de 350mm: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. Estruturada com 04 tubos redondos de 1 1/2 com parede de 1,5mm, de formato arqueado, sustentando os 08 assentos, apoiados a uma chapa quadrada de 150x150mm com 1,9mm de espessura, 02 travessas de 1 1/2 em toda extensão da mesa, afixada as extruturas arqueadas, que são apoiados ao piso, através de 8 tubos quadrados de 50x50, com sapatas reguladoras de nível. Todas as peças de aço deverão receber tratamento de fofstização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 192.922,2000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 192.921,2500	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 192.921,2500	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 192.907,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 192.850,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 188.100,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 112.894,8900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:100
R\$ 110.200,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:24:02:987
R\$ 83.623,4400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:423
R\$ 82.927,1900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:53:963
R\$ 74.657,0300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:087
R\$ 70.183,2900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:120
R\$ 69.854,5000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 69.854,5000 e com valor negociado a R\$ 69.854,4500. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 18 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	11	R\$ 4.000,0000	R\$ 44.000,0000	23/01/2023 16:51:35
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	11	R\$ 4.000,0000	R\$ 44.000,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Refeitório infantil, para 4 lugares Dimensões: 800 X 800 X 460 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com quatro cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolimero natura I em cores variadas. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e	Sim	Não	11	R\$ 4.005,0000	R\$ 44.055,0000	20/01/2023 18:28:49

certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	11	R\$ 4.005,6800	R\$ 44.062,4800	24/01/2023 14:52:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL, PARA 4 LUGARES DIMENSÕES: 800 X 800 X 460 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com quatro cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natura I em cores variadas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	11	R\$ 4.005,6800	R\$ 44.062,4800	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL, PARA 4 LUGARES Dimensões: 800 X 800 X 460 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com quatro cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natura I em cores variadas. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 4.005,6800	R\$ 44.062,4800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Refeitório infantil, para 4 lugares Dimensões: 800 X 800 X 460 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm, as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 (uma) Estrutura de aço 04 pés. Coluna vertical, horizontal e travamentos intermediários em tubo de aço retangular. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Pintado com tinta epóxi pó, com tratamento anticorrosivo. Com quatro cadeiras fixas confeccionada em tubo oval e tubo redondo. Assento/Encosto injetados em polipropileno copolímero natura I em cores variadas. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.062,4800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 44.062,4800	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 44.062,4800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 44.055,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 44.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 44.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 26.726,4600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:30:097
R\$ 25.300,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:48:523

R\$ 26.489,6100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:227
R\$ 23.676,3000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:003
R\$ 22.154,4400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:24:543
R\$ 22.042,5900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:54:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 22.042,5900 e com valor negociado a R\$ 22.042,5700. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 19 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 580,0000	R\$ 2.320,0000	25/01/2023 08:43:28
Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP							
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 590,0000	R\$ 2.360,0000	23/01/2023 16:51:35
Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP							
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	4	R\$ 593,0000	R\$ 2.372,0000	20/01/2023 18:28:49
Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Centro. Dimensões: 600 X 600 X 330 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	4	R\$ 593,5700	R\$ 2.374,2800	24/01/2023 14:52:37
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO. DIMENSÕES: 600 X 600 X 330 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar							

com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 593,5700	R\$ 2.374,2800	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CENTRO. Dimensões: 600 X 600 X 330 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 593,5700	R\$ 2.374,2800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Centro. Dimensões: 600 X 600 X 330 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal, fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.374,2800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.374,2800	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.374,2800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.372,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.360,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.320,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.003,4500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:33:097
R\$ 2.200,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:39:753
R\$ 1.867,8100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:24:487
R\$ 1.864,5800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:58:023
R\$ 1.826,2600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:54:697
R\$ 1.805,5300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:25:960
R\$ 1.804,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 1.804,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 20 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.400,0000	R\$ 5.600,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.470,0000	R\$ 5.880,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1500 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	4	R\$ 1.471,0000	R\$ 5.884,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. DIMENSÕES: 1500 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço,	Não	Não	4	R\$ 1.471,5200	R\$ 5.886,0800	24/01/2023 14:52:38

com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 1.471,5200	R\$ 5.886,0800	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR. Dimensões: 1500 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.471,5200	R\$ 5.886,0800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear. Dimensões: 1500 X 600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Pannel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 5.886,0800

86.729.324/0002-61

25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 5.886,0800

21.306.287/0001-52

25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 5.886,0800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.884,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.880,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.600,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 4.403,2900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:690
R\$ 4.400,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:33:393
R\$ 3.860,9300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:22:887
R\$ 3.848,0200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:56:823
R\$ 3.694,7900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:53:503
R\$ 3.611,9000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:21:990
R\$ 3.605,8000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:55:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 3.605,8000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 21 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampo: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	11	R\$ 2.200,0000	R\$ 24.200,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Extra Alto Estante. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,	Sim	Não	11	R\$ 2.211,0000	R\$ 24.321,0000	20/01/2023 18:28:49

ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	11	R\$ 2.211,0000	R\$ 24.321,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS**Fabricante:** RC FERRAGENS**Modelo / Versão:** MDF**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C**Porte da empresa:** ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	11	R\$ 2.211,2400	R\$ 24.323,6400	24/01/2023 14:52:38
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO EXTRA ALTO ESTANTE. DIMENSÕES: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	11	R\$ 2.211,2400	R\$ 24.323,6400	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MILAN**Fabricante:** MILANFLEX**Modelo / Versão:** FOCUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO EXTRA ALTO ESTANTE. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações,

características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 11 R\$ 2.211,2400 R\$ 24.323,6400 24/01/2023 17:46:43
COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Extra Alto Estante. Dimensões: 800 X 475 X 2100 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 04 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.323,6400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 24.323,6400	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 24.323,6400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 24.321,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 24.321,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 24.200,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 19.219,9100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:893
R\$ 15.400,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:27:087
R\$ 17.353,1300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:21:490
R\$ 17.308,7200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:833
R\$ 18.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:39:59:763
R\$ 16.781,2900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:52:700
R\$ 16.495,9800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:23:143
R\$ 16.475,0100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:55:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 16.475,0100 e com valor negociado a R\$ 16.474,9200. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 22 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.030,0000	R\$ 10.150,0000	23/01/2023 16:51:35
Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP							
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	5	R\$ 2.031,0000	R\$ 10.155,0000	20/01/2023 18:28:49
Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ARMÁRIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto com 02 portas Baixas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 03 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 2.031,6000	R\$ 10.158,0000	24/01/2023 14:52:38
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS BAIXAS DE GIRO. DIMENSÕES: 800 X 475 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em							

PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 03 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	5	R\$ 2.031,6000	R\$ 10.158,0000	24/01/2023 15:06:45
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS BAIXAS DE GIRO. Dimensões: 800 X 475 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Baixas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 03 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.031,6000	R\$ 10.158,0000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário Alto com 02 portas Baixas de giro. Dimensões: 800 X 475 X 1640 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composto por: 01 Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem. 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Furação para regulagem equidistantes de prateleiras, com passo de 64mm, e diâmetro de 5x10mm, pinos metálicos com 8mm de diâmetro, com encaixe preciso para regulagem. 04 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 Portas Baixas: Constituído em MDP de 18 mm de

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 dobradiças metálicas retas tipo caneco, com abertura de 110°, trava central com batente retangular, fixado a porta através de parafuso 4x10, cabeça chata. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Fechadura superior com lingueta de giro 180°, e chave com capa plástica dobrável. 01 Prateleira fixa: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix com 04 pontos de fixação. 03 Prateleiras reguláveis: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com encaixe de pino metálico usinado, equidistante e múltiplo de 64mm. 01 Rodapé metálico: confeccionado em tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.200,0000	R\$ 11.000,0000	25/01/2023 08:43:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DURAMOBILE

Fabricante: DURAMOBILE

Modelo / Versão: S/MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.158,0000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.158,0000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.158,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.155,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.150,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 8.341,6900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:31:900
R\$ 6.750,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:21:313
R\$ 7.677,3400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:23:087
R\$ 7.661,5300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:56:623
R\$ 7.473,8300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:53:310
R\$ 7.372,2900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:160
R\$ 7.364,8200	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:54:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 7.364,8200 e com valor negociado a R\$ 7.364,8000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 23 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	159	R\$ 1.500,0000	R\$ 238.500,0000	25/01/2023 08:43:28
Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento							

Em Pvc

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	159	R\$ 1.582,0000	R\$ 251.538,0000	20/01/2023 18:28:49
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: GRATITUDE**Fabricante:** HOMEOFFICE**Modelo / Versão:** PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear com Gaveteiro fixo de 02 Gavetas. Dimensões: 1200 X 600 X 740 MM/ 300 x 370 x 220MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotático epóxi. Gaveteiro fixo composto por 02 Travessas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e Buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	159	R\$ 1.582,0000	R\$ 251.538,0000	23/01/2023 16:51:35
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: RC FERRAGENS**Fabricante:** RC FERRAGENS**Modelo / Versão:** MDF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	159	R\$ 1.582,9200	R\$ 251.684,2800	24/01/2023 14:52:38
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000**Fabricante:** TECNO2000**Modelo / Versão:** BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS. DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM/ 300 X 370 X 220MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro,

fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Gaveteiro fixo composto por 02 Travessas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e Buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	159	R\$ 1.582,9200 R\$ 251.684,2800	24/01/2023 15:06:45
--------------------	---	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO LINEAR COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS. Dimensões: 1200 X 600 X 740 MM/ 300 x 370 x 220MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato U medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fofização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Gaveteiro fixo composto por 02 Travessas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e Buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE	Sim	Sim	159	R\$ 1.582,9200 R\$ 251.684,2800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	-----	---------------------------------	------------------------

ESCRITORIO E
INFORMATICA
LTDA

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Linear com Gaveteiro fixo de 02 Gavetas. Dimensões: 1200 X 600 X 740 MM/ 300 x 370 x 220MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 01 Painel frontal: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 01 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 02 pés laterais em aço, composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14. Formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Gaveteiro fixo composto por 02 Travessas: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem 01 Base: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. 02 Laterais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e Buchas de fixação metálicas para receber as travessas. 01 Fundo: constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. 02 gavetas: Frente da gaveta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, Puxador do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 251.684,2800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 251.684,2800	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 251.684,2800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 251.538,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 251.538,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 238.500,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 197.187,8900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:31:503
R\$ 197.160,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:14:950
R\$ 177.254,8400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:20:507
R\$ 176.780,7100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:54:057
R\$ 220.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:39:05:613
R\$ 171.148,9600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:50:693
R\$ 168.102,4600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:087
R\$ 167.878,5600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 167.878,5600.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 24 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 500,0000	R\$ 3.000,0000	23/01/2023 16:51:35
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tapos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 500,0000	R\$ 3.000,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PN DIV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painél Divisor Suspenso, para Mesa de Trabalho. Dimensão: 1350 X 450 MM (LXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras em chapa de aço, através de parafusos com rosca métrica, com cabeça com fenda cruzada, buchas de fixação metálicas, inseridas na parte posterior para montagem e desmontagem. Todas as peças deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	6	R\$ 506,0000	R\$ 3.036,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: BREMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINÉL DIVISOR SUSPENSO, PARA MESA DE TRABALHO. DIMENSÃO: 1350 X 450 MM (LXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras em chapa de aço, através de parafusos com rosca métrica, com cabeça com fenda cruzada, buchas de fixação metálicas, inseridas na parte posterior para montagem e desmontagem. Todas as peças deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	6	R\$ 506,1900	R\$ 3.037,1400	24/01/2023 14:52:38
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: FOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINÉL DIVISOR SUSPENSO, PARA MESA DE TRABALHO. Dimensão: 1350 X 450 MM (LXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Confeccionados em MDP	Não	Não	6	R\$ 506,1900	R\$ 3.037,1400	24/01/2023 15:06:46

de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras em chapa de aço, através de parafusos com rosca métrica, com cabeça com fenda cruzada, buchas de fixação metálicas, inseridas na parte posterior para montagem e desmontagem. Todas as peças deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA Sim Sim 6 R\$ 506,1900 R\$ 3.037,1400 24/01/2023 17:46:43

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painél Divisor Suspenso, para Mesa de Trabalho. Dimensão: 1350 X 450 MM (LXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras em chapa de aço, através de parafusos com rosca métrica, com cabeça com fenda cruzada, buchas de fixação metálicas, inseridas na parte posterior para montagem e desmontagem. Todas as peças deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.037,1400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.037,1400	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.037,1400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.036,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 2.196,5500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:32:487
R\$ 2.000,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:23:01:137
R\$ 1.889,0800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:23:883
R\$ 1.881,7600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:57:423
R\$ 1.794,8900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:54:097
R\$ 1.747,9000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:25:353
R\$ 1.744,4400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 1.744,4400.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 25 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	23/01/2023 16:51:35
Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF,							

QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 300,0000	R\$ 6.000,0000	25/01/2023 08:43:28
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: DURAMOBILE

Fabricante: DURAMOBILE

Modelo / Versão: S/MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc

Porte da empresa: ME/EPP

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	20	R\$ 301,0000	R\$ 6.020,0000	20/01/2023 18:28:49
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: GRATITUDE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ACESSÓRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório para Pasta suspensa. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Acessório para pasta suspensa, para armário medindo 76cm, de saque lateral com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 30,4KG. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 301,9200	R\$ 6.038,4000	24/01/2023 14:52:38
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENS. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Acessório para pasta suspensa, para armário medindo 76cm, de saque lateral com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 30,4KG.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	20	R\$ 301,9200	R\$ 6.038,4000	24/01/2023 15:06:46
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACESSÓRIO PARA PASTA SUSPENS. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Acessório para pasta suspensa, para armário medindo 76cm, de saque lateral com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 30,4KG. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 301,9200	R\$ 6.038,4000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Acessório para pasta suspensa, para armário medindo 76cm, de saque lateral com abertura total, permitindo acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de arquivamento de até 30,4KG. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de

extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.038,4000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 6.038,4000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 6.038,4000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 6.020,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 6.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 6.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 4.823,5000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:32:097
R\$ 4.200,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:55:033
R\$ 4.379,1300	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:23:493
R\$ 4.368,5600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:57:027
R\$ 4.243,0100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:53:700
R\$ 4.175,0900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:24:943
R\$ 4.170,0900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:56:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 4.170,0900 e com valor negociado a R\$ 4.170,0000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 26 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marcas: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 400,0000	R\$ 12.000,0000	23/01/2023 16:51:35
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marcas: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampos: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 400,0000	R\$ 12.000,0000	25/01/2023 08:43:28
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marcas: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: ACESSÓRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoia pé Regulável. Dimensões: 460 X 250 X 75/145 mm. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Apoia para pé para oferecer uma posição de trabalho mais confortável e ergonomicamente correta. Possui em sua superfície uma manta de borracha natural ou alumínio	Sim	Não	30	R\$ 404,0000	R\$ 12.120,0000	20/01/2023 18:28:49

frisada para maior aderência no contato com a sola dos sapatos. Laterais, de chapa de aço dobrada em forma triangular, contém um eixo excêntrico onde se obtêm três regulagens de altura (7,5cm - 9,5cm - 14,5cm). Sapatas de borracha anti-derrapante e sua estrutura metálica é tratada com antiferrugem, pintada com tinta epóxi eletrostática e curada em estufa. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	30	R\$ 404,1400	R\$ 12.124,2000	24/01/2023
	INDUSTRIA E						14:52:38
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIA PÉ REGULÁVEL. DIMENSÕES: 460 X 250 X 75/145 MM. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Apoio para pé para oferecer uma posição de trabalho mais confortável e ergonomicamente correta. Possui em sua superfície uma manta de borracha natural ou alumino frisada para maior aderência no contato com a sola dos sapatos. Laterais, de chapa de aço dobrada em forma triangular, contém um eixo excêntrico onde se obtêm três regulagens de altura (7,5cm - 9,5cm - 14,5cm). Sapatas de borracha anti-derrapante e sua estrutura metálica é tratada com antiferrugem, pintada com tinta epóxi eletrostática e curada em estufa.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	30	R\$ 404,1400	R\$ 12.124,2000	24/01/2023
	INDUSTRIA E						15:06:46
	COMERCIO DE						
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APOIA PÉ REGULÁVEL. Dimensões: 460 X 250 X 75/145 mm. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Apoio para pé para oferecer uma posição de trabalho mais confortável e ergonomicamente correta. Possui em sua superfície uma manta de borracha natural ou alumino frisada para maior aderência no contato com a sola dos sapatos. Laterais, de chapa de aço dobrada em forma triangular, contém um eixo excêntrico onde se obtêm três regulagens de altura (7,5cm - 9,5cm - 14,5cm). Sapatas de borracha anti-derrapante e sua estrutura metálica é tratada com antiferrugem, pintada com tinta epóxi eletrostática e curada em estufa. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL	Sim	Sim	30	R\$ 404,1400	R\$ 12.124,2000	24/01/2023
	DE MATERIAS DE						17:46:43
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA LTDA						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apoia pé Regulável. Dimensões: 460 X 250 X 75/145 mm. (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Apoio para pé para oferecer uma posição de trabalho mais confortável e ergonomicamente correta. Possui em sua superfície uma manta de borracha natural ou alumino frisada para maior aderência no contato com a sola dos sapatos. Laterais, de chapa de aço dobrada em forma triangular, contém um eixo excêntrico onde se obtêm três regulagens de altura (7,5cm - 9,5cm - 14,5cm). Sapatas de borracha anti-derrapante e sua estrutura metálica é tratada com antiferrugem, pintada com tinta epóxi eletrostática e curada em estufa. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.124,2000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.124,2000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.124,2000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.120,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.000,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 7.652,9500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:523
R\$ 7.800,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:49:240
R\$ 6.017,5100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:21:887
R\$ 5.978,6100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:55:820

02/06/2023, 11:33

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R\$ 8.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:39:49:767
R\$ 5.516,5400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:52:503
R\$ 5.266,5800	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:22:950
R\$ 5.248,2100	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:55:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 5.248,2100 e com valor negociado a R\$ 5.248,2000. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 27 - Grupo 1 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: DURAMOBILE Fabricante: DURAMOBILE Modelo / Versão: S/MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório Material: Madeira Mdf , Quantidade Tampus: 1 UN, Características Adicionais: Módulo No Formato De "L" : 160 X 160 Cm , Altura Módulo: 75 CM, Largura Tampo: 60 CM, Comprimento Tampo: 160 CM, Acessórios: Sapatas Niveladoras, Acesso Para Cabeamento Em Pvc Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.900,0000	R\$ 29.500,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: RC FERRAGENS Fabricante: RC FERRAGENS Modelo / Versão: MDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPÓS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.950,0000	R\$ 29.750,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: GRATITUDE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Angular Peninsular. Dimensões: 1800_850X1600_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto.02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J", permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. Dois pés laterais: Composto por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior. Coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com 03 subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior; pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e	Sim	Não	5	R\$ 5.951,0000	R\$ 29.755,0000	20/01/2023 18:28:49

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

74/174

desengraxante Paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa na cor a definir. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (Allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Contém 02 sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	5	R\$ 5.951,6900	R\$ 29.758,4500	24/01/2023
--------------------	-----------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------

INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BREMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO ANGULAR PENINSULAR. DIMENSÕES: 1800_850X1600_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. Dois pés laterais: Composto por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior. Coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com 03 subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior; pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante Paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa na cor a definir. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (Allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Contém 02 sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fustização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

86.729.324/0002-61	MILANFLEX	Não	Não	5	R\$ 5.951,6900	R\$ 29.758,4500	24/01/2023
--------------------	-----------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------

INDUSTRIA E

COMERCIO DE

MOVEIS E

EQUIPAMENTOS

LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: FOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO ANGULAR PENINSULAR. Dimensões: 1800_850X1600_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de J, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. Dois pés laterais: Composto por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior. Coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com 03 subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior; pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante Paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa na cor a definir. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (Allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Contém 02 sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas

as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 5.951,6900	R\$ 29.758,4500	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Trabalho Angular Peninsular. Dimensões: 1800_850X1600_600 X 740 MM (LXPXH). (Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). Composta por: 01 Tampo: Constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, corte anatômico com encaixe apoia braços para o usuário, borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Buchas de fixação metálicas, inseridas na parte inferior para montagem e desmontagem, dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. 02 Paineis frontais: Constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos minifix com rosca M6. 02 Calha de fiação: Confeccionado em chapade aço, com #18 de espessura, em formato de 'J', permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. 01 Coluna de canto sextavada: Confeccionado em chapa de aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e decida de cabos. Regulador de altura M8x25 sextavado. Dois pés laterais: Composto por tubo de aço 40x20mm com parede de 1,2mm, na parte superior. Coluna vertical em perfil de alumínio extrudado com 03 subdivisões internas para condutores de elétrica, lógica e telefônica, medindo 100mm de largura, 53 de espessura e 700mm de altura. Tampa na face externa removível em chapa de aço, de formato arredondado/retangular com possibilidade de passagem de fiação superior e inferior; pé em alumínio fundido de formato arqueado, com base de acoplamento ao perfil vertical com altura de 100mm, 56mm de espessura e 383mm de comprimento. Os componentes em alumínio possuem tratamento decapante e desengraxante Paikor e pintura no sistema eletrostático curado em estufa na cor a definir. O pé fixa-se na estrutura vertical através de parafuso sextavado interno (Allen) e porca quadrada (prisma). Fixação nas superfícies, conexões e anexos, através de buchas metálicas e parafusos M6 rosca métrica. Contém 02 sapatas reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de alto impacto na cor preta, diâmetro de 38mm e parafuso M8 rosca métrica. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.758,4500	86.729.324/0002-61	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 29.758,4500	21.306.287/0001-52	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 29.758,4500	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 29.755,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 29.750,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 29.500,0000	06.022.760/0001-86	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 22.716,6900	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:20:29:467
R\$ 22.500,0000	21.306.287/0001-52	25/01/2023 10:22:43:503
R\$ 20.141,0400	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:22:687
R\$ 20.079,7700	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:24:55:627
R\$ 15.000,0000	26.237.728/0001-25	25/01/2023 10:39:25:567
R\$ 19.352,0600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:40:51:293
R\$ 18.958,4000	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:23:550
R\$ 18.929,4600	86.729.324/0002-61	25/01/2023 10:41:53:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:34:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, pelo melhor lance de R\$ 18.929,4600 e com valor negociado a R\$ 18.929,4500. Motivo: Valor negociado

Habilitação de fornecedor 12/05/2023 14:12:26 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 28 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: FIXA	Sim	Sim	100	R\$ 580,0000	R\$ 58.000,0000	23/01/2023 16:51:50
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP						
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: UP	Sim	Sim	100	R\$ 588,0000	R\$ 58.800,0000	24/01/2023 12:35:12
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS Porte da empresa: ME/EPP						
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: UP	Sim	Não	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	23/01/2023 11:39:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto, no mínimo, cem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto mínima de 250 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de, no mínimo, 420 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta, no mínimo, dez aletas de reforço com espessura mínima de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, entre 400 e 450 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de "V" ou "U" invertido ou geometria similar, que possibilite o empilhamento vertical de, no mínimo, 10 cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono de seção oblonga ou elíptica ou semi oblonga ou comprovadamente similar tecnicamente, e dois suportes paralelos dispostos em "L" para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. Estrutura deve dispor de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilitem o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras. - A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima Porte da empresa: ME/EPP						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: CAD. PP	Não	Não	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	24/01/2023 11:50:58
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA 4 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto sem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões do encosto de 460 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto de 260 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de 460 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta dez aletas de reforço com espessura de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, 400 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de "V", que possibilite o empilhamento vertical de 10						

cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono, e dois suportes paralelos dispostos em "L" para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. Estrutura dispõe de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilita o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: CAD. PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 28 CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA 4 PÉS MODELO: CAD. PP Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto sem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões do encosto de 460 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto de 260 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de 460 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta dez aletas de reforço com espessura de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, 400 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de "V", que possibilite o empilhamento vertical de 10 cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono, e dois suportes paralelos dispostos em "L" para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. Estrutura dispõe de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilita o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto, no mínimo, cem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto mínima de 250 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de, no mínimo, 420 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta, no mínimo, dez aletas de reforço com espessura mínima de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, entre 400 e 450 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de "V" ou "U" invertido ou geometria similar, que possibilite o empilhamento vertical de, no mínimo, 10 cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo mínimo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede mínima de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono de seção oblonga ou elíptica ou semi oblonga ou comprovadamente similar tecnicamente, e dois suportes paralelos dispostos em "L" para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxaste, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. Estrutura deve dispor de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilitem o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras. - A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima"

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: CAD. PP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL FIXA 4 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o

encosto sem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões do encosto de 460 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto de 260 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de 460 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta dez aletas de reforço com espessura de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, 400 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço carbono tubular, tendo a base da cadeira em formato de "V", que possibilite o empilhamento vertical de 10 cadeiras na mesma pilha. Tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com diâmetro externo inicial de 25,4 mm e vincado, com espessura de parede de 1,20 mm. Nas terminações de tais pernas são utilizadas duas sapatas injetadas em polipropileno copolímero, para isolamento do atrito do aço com o piso, tais sapatas apresentam projeção em relação ao tubo para minimizar a possibilidade de riscos ou demais formas de degradação do produto em função do empilhamento com outras cadeiras do mesmo modelo. Travessa tubular de sustentação do assento e encosto, em tubo de aço carbono, e dois suportes paralelos dispostos em "L" para fixação do encosto fabricado em aço carbono tubular de seção oblonga, fundido à travessa longitudinal. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °C ou mais. Estrutura dispõe de dois dispositivos injetados em polipropileno, de mesma cor do assento e encosto, que possibilita o encaixe ou acoplamento de duas ou mais cadeiras de modo a realizar um alinhamento em fileira ou em arco à partir desse acoplamento de várias cadeiras... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	100	R\$ 588,5000	R\$ 58.850,0000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LUMECORTS

Fabricante: LUMECORTS

Modelo / Versão: ISO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 PÉS Cadeira empilhável, com assento e encosto disposto de maneira independente, bipartido, injetados em termoplástico copolímero polipropileno tendo o encosto, no mínimo, cem respiradores permeando o espaldar possibilitando desse modo a perspiração. Dimensões mínimas do encosto de 420 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar e extensão vertical do encosto mínima de 250 mm. Assento com pouca conformação da base para facilitar alternância postural, além de apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da borda frontal. Largura do assento no eixo de simetria longitudinal de, no mínimo, 420 mm. Na porção inferior do assento, na região de acomodação da travessa tubular de sustentação da concha, o assento apresenta, no mínimo, dez aletas de reforço com espessura mínima de 2,0 mm. Profundidade de superfície do assento, aferida no eixo de simetria no plano transversal, entre 400 e 450 mm. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4,0 mm. Estrutura da cadeira de aço

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	100	R\$ 600,0000	R\$ 60.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: WP

Fabricante: WP

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA 04 pés

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.850,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.800,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 58.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 50.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:51:48:780
R\$ 58.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:53:53:393
R\$ 53.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:54:51:380
R\$ 58.600,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:29:697
R\$ 57.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:59:17:423
R\$ 57.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:01:12:627
R\$ 55.500,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:01:41:853
R\$ 57.032,7200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:06:45:353
R\$ 57.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:07:51:363
R\$ 56.198,3300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:22:547
R\$ 56.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:12:53:957
R\$ 55.827,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:12:54:567
R\$ 55.642,0700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:00:190
R\$ 55.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:18:13:573

R\$ 50.001,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:18:27:180
R\$ 54.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:20:06:700
R\$ 54.529,5600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:07:123
R\$ 53.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:26:03:257
R\$ 53.787,8800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:38:737
R\$ 55.400,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:38:25:503
R\$ 37.306,5000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:43:03:390
R\$ 40.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:43:30:867
R\$ 37.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:44:19:343
R\$ 50.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:46:06:710
R\$ 52.119,1100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:41:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 37.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 29 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: EXECUTIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	68	R\$ 1.125,0000	R\$ 76.500,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: PIENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CONTÍNUA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	68	R\$ 1.125,0000	R\$ 76.500,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Acto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CONTÍNUA. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis UND PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm no mínimo. Aspectos dimensionais do encosto de, no mínimo: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical mínima do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de, no mínimo 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento	Sim	Não	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	23/01/2023 11:39:48

em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolvidas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. - A qualquer momento se o pregoeiro achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: 90 TZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA CONTÍNUA Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm. Aspectos dimensionais do encosto de: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro de 25,40 e espessura de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolvidas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo 04 sapatas por estrutura. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 90 TZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 29 CADEIRA FIXA CONTÍNUA MODELO: 90TZ Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm. Aspectos dimensionais do encosto de: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro de 25,40 e espessura de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolvidas injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo 04 sapatas por estrutura. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CONTÍNUA. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa

característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm no mínimo. Aspectos dimensionais do encosto de, no mínimo: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical mínima do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de, no mínimo 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. - A qualquer momento se o pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	24/01/2023 18:15:42
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 90TZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA CONTÍNUA Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40 mm. Aspectos dimensionais do encosto de: Largura entre braços (distância interna em os apoia braços): 480 mm e extensão vertical do encosto, medida ao longo do eixo de simetria da peça de 350 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro de 25,40 e espessura de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento também em aço carbono. Tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo 04 sapatas por estrutura..... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	68	R\$ 1.125,1300	R\$ 76.508,8400	25/01/2023 01:17:36
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: CADEIRA MATRIX LEATHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho ParCADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA CONTÍNUA. Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em peça injetada em alta pressão à partir de termoplástico copolímero, do tipo polipropileno, com espessura mínima de 3 mm. Aspectos dimensionais do assento: Assento: largura e profundidades de superfície mínimas de 470 mm. Carenagem para contra assento injetada em polipropileno copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e proteção. Revestimento de assento em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante. Encosto do tipo espaldar baixo, injetado em termoplástico polipropileno, do tipo copolímero, sendo a maior parte de sua área útil (frontal) com textura, para melhorar a aderência das costas do usuário com o encosto do móvel, promovendo melhor fator conforto em função da melhor estabilidade proporcionada por essa característica. Tal textura mescla-se com uma faixa lisa na parte mediana do encosto, no sentido transversal. Possui respiradores que melhoram a troca térmica do usuário com o ambiente (perspiração). O encosto é interligado à estrutura fixa da cadeira por meio dos braços, formados à partir do prolongamento dos tubos da estrutura e é provido de conformação no formato de apoios de braço, injetados à partir da própria matriz de produção, de modo a formar dois alojamento cilíndricos para os tubos da estrutura fixa que estruturam os apoia braços sendo possível encontrar na superfície superior do apoia braço a medida de 240 mm e a largura dos alojamentos, em suas superfícies superiores externas de 40

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	68	R\$ 1.200,0000	R\$ 81.600,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA contínua

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 81.600,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.508,8400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.508,8400	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 76.508,8400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.508,8400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.508,8400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.508,8400	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.500,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 76.501,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:55:17:790
R\$ 75.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:56:58:453
R\$ 74.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:57:00:647
R\$ 76.300,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:30:757
R\$ 73.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:58:59:797
R\$ 72.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:59:03:687
R\$ 75.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:59:26:507
R\$ 72.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:00:21:467
R\$ 76.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:01:21:680
R\$ 74.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:01:50:943
R\$ 76.102,3800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:06:51:563
R\$ 75.915,7500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:27:200
R\$ 75.832,8100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:12:57:833
R\$ 75.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:13:24:110
R\$ 75.791,3400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:03:593
R\$ 76.504,6800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:537
R\$ 76.504,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:980
R\$ 75.922,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:18:44:940
R\$ 76.504,1700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:283
R\$ 76.504,0600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:613
R\$ 75.542,5100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:12:173
R\$ 76.503,7900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:657
R\$ 76.503,6700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:303
R\$ 75.376,6200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:42:567
R\$ 58.908,7400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:43:28:183
R\$ 58.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:43:40:623
R\$ 76.501,5000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:650
R\$ 74.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:46:13:583
R\$ 75.003,3700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:44:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 58.000,0000 e com valor negociado a R\$ 57.999,9200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 30 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.609,0000	R\$ 48.270,0000	23/01/2023 16:51:50
Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: COM BRAÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS							

NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.609,0000	R\$ 48.270,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: JOB ALTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS Porte da empresa: ME/EPP							
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	23/01/2023 11:39:48
Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Job Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 430 mm. Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura média mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento UND injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção semi oblonga ou similar, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônico ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima. Porte da empresa: ME/EPP							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	24/01/2023 11:50:58
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 92DG13 GIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 470 mm. Extensão vertical 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 490 mm. Profundidade de superfície 470 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida à cônico ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE	Não	Não	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	24/01/2023 13:53:30

MOVEIS LTDA

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTIC**Modelo / Versão:** 92DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 30 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 92DG13 GIR Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 470 mm. Extensão vertical 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 490 mm. Profundidade de superfície 470 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX**Fabricante:** ALBERFLEX**Modelo / Versão:** ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 430 mm. Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura média mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção semi oblonga ou similar, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok**Fabricante:** Tok Plast Metal Ltda**Modelo / Versão:** 92DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 470 mm. Extensão vertical 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de

ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 490 mm. Profundidade de superfície 470 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja em aço com 3,0 mm de espessura de parede com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.609,5200	R\$ 48.285,6000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: CADEIRA LITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho Para Escritório - CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno sem uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 430 mm. Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura média mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	30	R\$ 1.700,0000	R\$ 51.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.285,6000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.270,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 48.270,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:52:27:960
R\$ 46.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:17:590
R\$ 48.284,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:56:31:927
R\$ 45.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:57:11:997
R\$ 48.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:32:797
R\$ 48.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:59:00:810
R\$ 48.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:59:36:323
R\$ 44.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:01:34:713
R\$ 40.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:02:00:753
R\$ 42.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:04:42:113
R\$ 44.293,9600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:06:55:357
R\$ 39.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:08:01:807

R\$ 42.461,2300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:30:203
R\$ 39.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:10:47:860
R\$ 41.646,6900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:13:01:147
R\$ 38.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:13:23:557
R\$ 41.239,4200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:07:357
R\$ 48.151,3500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:953
R\$ 48.147,6800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:36:210
R\$ 48.147,5100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:803
R\$ 38.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:19:04:037
R\$ 48.134,9500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:200
R\$ 48.131,6000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:570
R\$ 38.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:20:07:970
R\$ 48.131,2900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:470
R\$ 35.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:21:57:763
R\$ 38.795,7900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:15:770
R\$ 34.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:26:04:110
R\$ 34.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:27:32:340
R\$ 48.122,7000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:803
R\$ 48.118,9500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:220
R\$ 30.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:33:05:847
R\$ 37.166,7100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:46:270
R\$ 36.949,1100	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:43:42:897
R\$ 48.048,8200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:740
R\$ 29.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:46:30:417
R\$ 33.501,2700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:48:257
R\$ 28.927,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:50:41:660
R\$ 30.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:53:32:840
R\$ 28.925,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:41:933

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 31 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: COM BRAÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	170	R\$ 1.500,0000	R\$ 255.000,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: JOB MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	170	R\$ 1.507,0000	R\$ 256.190,0000	24/01/2023 12:35:12

26.242.393/0001-33	HOME OFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	23/01/2023 11:39:48
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HO CADEIRAS**Fabricante:** FK Grupo**Modelo / Versão:** Job

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina ou tubo, com no mínimo 3,0 mm de espessura de parede, se for lâmina, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção retangular ou quadrada ou oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 93DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina, com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTIC**Modelo / Versão:** 93DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 31 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 93DG13 GIR Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média

predominante de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina, com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina ou tubo, com no mínimo 3,0 mm de espessura de parede, se for lâmina, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção retangular ou quadrada ou oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônico ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 93DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: em 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante de 50 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina, com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura de 50 mm e espessura de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em 5

pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	170	R\$ 1.507,8600	R\$ 256.336,2000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo / Versão: CADEIRA PLUS BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Módulo De Trabalho CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS: Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com UND 170 R\$ 1.507,86 R\$ 256.336,20

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	170	R\$ 1.600,0000	R\$ 272.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL COM BRAÇOS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 272.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.336,2000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 256.190,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 255.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 250.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:52:48:880
R\$ 251.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:55:14:720
R\$ 249.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:18:747
R\$ 256.310,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:56:45:880
R\$ 249.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:57:25:763
R\$ 248.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:57:29:493
R\$ 256.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:33:370
R\$ 248.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:59:07:830
R\$ 247.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:59:10:613
R\$ 255.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:59:19:013
R\$ 256.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:59:44:893
R\$ 243.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:00:54:483
R\$ 242.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:00:56:637
R\$ 242.999,9800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:01:48:440
R\$ 242.999,9700	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:01:48:777
R\$ 240.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:02:14:587
R\$ 245.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:02:17:630
R\$ 239.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:02:20:663
R\$ 235.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:03:00:563

R\$ 234.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:03:03:720
R\$ 230.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:04:46:720
R\$ 229.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:04:49:483
R\$ 235.999,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:04:53:103
R\$ 235.485,0200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:00:543
R\$ 228.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:07:04:523
R\$ 227.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:07:06:663
R\$ 227.999,9800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:08:59:763
R\$ 227.999,9700	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:09:02:587
R\$ 227.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:09:23:350
R\$ 226.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:09:25:610
R\$ 225.911,4200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:33:790
R\$ 225.911,4100	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:10:35:603
R\$ 225.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:11:00:817
R\$ 224.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:11:03:657
R\$ 221.656,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:13:05:243
R\$ 221.656,4800	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:13:06:677
R\$ 221.656,3000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:13:22:587
R\$ 221.656,2900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:13:26:613
R\$ 219.529,0200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:10:960
R\$ 256.336,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:13:150
R\$ 218.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:18:11:433
R\$ 215.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:18:56:747
R\$ 214.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:19:22:383
R\$ 210.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:20:00:137
R\$ 214.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:20:09:730
R\$ 206.764,2200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:19:947
R\$ 205.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:24:38:197
R\$ 204.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:26:10:013
R\$ 200.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:26:56:133
R\$ 199.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:27:47:420
R\$ 198.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:28:25:573
R\$ 197.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:33:20:863
R\$ 196.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:34:59:410
R\$ 198.254,3600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:49:197
R\$ 195.999,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:38:46:953
R\$ 195.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:40:00:703
R\$ 199.241,1400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:43:58:623
R\$ 190.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:48:04:910
R\$ 188.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:49:13:087
R\$ 179.107,1600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:51:890
R\$ 178.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:50:07:810
R\$ 175.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:50:20:373
R\$ 174.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:50:54:743
R\$ 173.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:52:37:077
R\$ 172.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:40:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 173.000,0000 e com valor negociado a R\$ 172.998,8000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 32 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 1.300,0000	R\$ 46.800,0000	23/01/2023 16:51:50
Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: S/BRAÇOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP							
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 1.319,0000	R\$ 47.484,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: JOB MEDIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 1.319,0000	R\$ 47.484,0000	25/01/2023 01:17:36
Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: CADEIRA PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS: Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fix							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	36	R\$ 1.319,4600	R\$ 47.500,5600	23/01/2023 11:39:48
Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Job Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS: Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina ou tubo, com no mínimo 3,0 mm de espessura de parede, se for lâmina, com vincos de reforço estrutural. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção retangular ou quadrada ou oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônica ou anel ou anéis centrais para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima. Porte da empresa: ME/EPP							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	36	R\$ 1.319,4600	R\$ 47.500,5600	24/01/2023 11:50:58
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 93DG13 GIR							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	36	R\$ 1.319,4600	R\$ 47.500,5600	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 93DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 32 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 93DG13 GIR Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 1.319,4600	R\$ 47.500,5600	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS: Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante mínima de 40 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno, não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de encosto. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura (mínima): 450 mm. Extensão vertical (mínima): 400 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante mínima de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço, lâmina ou tubo, com no mínimo 3,0 mm de espessura de parede, se for lâmina, com vincos de reforço estrutural. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço tubular seção retangular ou quadrada ou oval ou semi oblonga ou similar, com altura da viga mínima de 30 mm e espessura de parede mínima de 1,50 mm, estampada e fundida à cônico ou anel ou anéis centrais para alojamento

da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	36	R\$ 1.319,4600	R\$ 47.500,5600	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 93DG13 GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA Encosto estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de 50 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: Largura 450 mm. Extensão vertical 430 mm. Ajuste de altura do encosto: 6 pontos, com curso vertical de ajuste de 60 mm. Faixa de inclinação do encosto: 25 graus. Assento: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, de espessura média predominante de 40 mm, dotado de carenagem de contracapa para o assento injetada em polipropileno que protege todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura 470 mm. Profundidade de superfície 450 mm Revestimento do assento e do encosto em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC sobre forro em cor a definir. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilita, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto de maneira independentes entre si (mecanismo do tipo 02 alavancas), cujo material do suporte de encosto seja uma chapa de aço com 3,0 mm de espessura de parede, com vincos de reforço estrutural. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com classificação de qualidade e segurança conforme Classe 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de 100 mm, dotada de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço, com altura da viga de 30 mm e espessura de parede de 1,50 mm, estampada e fundida para alojamento da coluna e com estampagem que permitem eficiente fixação do pino dos rodízios em uso de solda ou buchas plásticas. Aço pintado eletrostaticamente de cor preta e com carenagem única injetada em PP de cor preta parta, pelo menos a porção superior das patas. Rodízios: de duplo giro do tipo "H" com eixo vertical de 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de 50 mm, com rodas duplas.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	36	R\$ 1.400,0000	R\$ 50.400,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: cadeira

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA OPERACIONAL SEM BRAÇOS

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.400,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.500,5600	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.500,5600	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.500,5600	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.500,5600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.500,5600	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.484,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 47.484,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 46.800,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 45.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:53:20:123
R\$ 44.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:55:25:910
R\$ 44.899,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:19:760
R\$ 47.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:57:04:700
R\$ 47.300,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:34:060
R\$ 44.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:59:20:200
R\$ 43.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:59:22:520
R\$ 46.500,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:59:52:420
R\$ 43.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:01:08:160
R\$ 45.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:02:02:123
R\$ 44.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:04:39:327
R\$ 43.726,2400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:04:413
R\$ 42.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:09:16:573
R\$ 41.993,3100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:38:200
R\$ 41.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:11:26:637
R\$ 41.223,1100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:13:10:060

R\$ 40.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:14:25:870
R\$ 40.838,0100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:14:417
R\$ 37.855,2800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:213
R\$ 37.592,1800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:343
R\$ 37.580,0100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:00:443
R\$ 36.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:18:10:607
R\$ 37.579,8800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:200
R\$ 36.679,2200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:380
R\$ 36.439,1300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:930
R\$ 36.417,4600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:44:077
R\$ 36.417,2300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:397
R\$ 36.417,1500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:787
R\$ 38.527,4300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:22:767
R\$ 35.801,4000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:17:207
R\$ 35.532,7400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:170
R\$ 35.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:34:41:980
R\$ 36.987,0400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:54:120
R\$ 30.502,1800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:20:360
R\$ 36.845,0300	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:44:21:410
R\$ 32.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:45:09:903
R\$ 30.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:48:14:540
R\$ 33.521,1700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:55:073
R\$ 29.232,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:51:07:657
R\$ 29.230,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:39:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 32.000,0000 e com valor negociado a R\$ 31.999,6800. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 33 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: 3 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.800,0000	R\$ 22.400,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: EXECUTIVA 33975 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.876,0000	R\$ 23.008,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Job	Sim	Não	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	23/01/2023 11:39:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES Encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno. Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 33 LONGARINA 3 LUGARES MODELO: L3/98 Encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno. Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou

chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LONGARINA DE 03 LUGARES, encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima"

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: L3/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES Encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno. Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.876,7800	R\$ 23.014,2400	25/01/2023 01:17:36
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MULTIMIX IMOVEIS**Fabricante:** MULTIMIX IMOVEIS**Modelo / Versão:** MODELO CORPORATIVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 03 LUGARES, encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc//flex**Fabricante:** dc/flex**Modelo / Versão:** longarina**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LONGARINA DE 03 LUGARES**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.014,2400	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 23.008,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 22.400,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:53:41:727
R\$ 20.001,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:55:36:133
R\$ 23.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:57:10:947
R\$ 22.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:35:777
R\$ 22.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:59:32:823
R\$ 21.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:02:15:743
R\$ 22.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:02:35:627
R\$ 20.300,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:05:15:463
R\$ 20.955,2100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:08:123
R\$ 20.009,8200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:45:763
R\$ 19.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:17:813
R\$ 19.589,6500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:13:13:797
R\$ 19.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:14:11:280
R\$ 19.588,6500	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:14:25:027
R\$ 19.379,5700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:17:713
R\$ 22.199,0400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:350
R\$ 22.176,7600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:577
R\$ 18.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:18:09:900
R\$ 22.100,4100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:237
R\$ 22.080,0600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:717
R\$ 18.119,0600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:33:657
R\$ 22.027,7400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:703
R\$ 18.117,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:30:36:820
R\$ 18.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:34:20:893
R\$ 17.278,7200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:35:57:317
R\$ 17.278,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:38:46:063
R\$ 17.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:44:01:723
R\$ 21.586,9000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:567

R\$ 18.656,7000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:44:33:710
R\$ 15.387,9500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:49:58:210
R\$ 15.300,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:51:17:753
R\$ 15.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:54:01:597
R\$ 15.200,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:34:397
R\$ 14.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:55:00:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 34 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: 4 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	83	R\$ 5.100,0000	R\$ 423.300,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: EXECUTIVA 33975 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	83	R\$ 5.160,0000	R\$ 428.280,0000	24/01/2023 12:35:12
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Marca: MULTIMIX IMOVEIS Fabricante: MULTIMIX IMOVEIS Modelo / Versão: MODELO CORPORATIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC esmalado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	83	R\$ 5.160,0000	R\$ 428.280,0000	25/01/2023 01:17:36
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Job Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par	Sim	Não	83	R\$ 5.160,6000	R\$ 428.329,8000	23/01/2023 11:39:48

por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC esalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	83	R\$ 5.160,6000	R\$ 428.329,8000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC esalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	83	R\$ 5.160,6000	R\$ 428.329,8000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 34 LONGARINA 4 LUGARES MODELO: L4/98 LONGARINA DE 04

LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espolado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	83	R\$ 5.160,6000	R\$ 428.329,8000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 350 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espolado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície mínimas de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno, ambas as opções pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	83	R\$ 5.160,6000	R\$ 428.329,8000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS (um par por assento), encosto médio. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de 40 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura do encosto de 430 mm, extensão vertical do encosto de 430 mm. Assentos: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos, sem utilização de perfis de PVC para arremate de bordas. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster OU em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro em cor a escolher de acordo com a cartela. Largura útil e profundidade de superfície de 460 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com espessura de 6,35 mm, pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não em capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto apresenta resistência. Viga de sustentação dos assentos: Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura de 3/16", sem utilização de solda, apresentando medida centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura da viga é de 50 mm com espessura de parede de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	83	R\$ 5.200,0000	R\$ 431.600,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: longarina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM braço e prancheta

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 431.600,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.329,8000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.329,8000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.329,8000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.329,8000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.329,8000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.280,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 428.280,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 423.300,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 423.100,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:56:44:240
R\$ 423.099,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:45:733
R\$ 428.329,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:57:26:937
R\$ 420.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:57:59:923
R\$ 419.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:58:02:610
R\$ 428.320,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:58:14:867
R\$ 428.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:36:613
R\$ 419.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:59:31:000
R\$ 418.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:59:35:587
R\$ 425.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:59:47:083
R\$ 418.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:01:18:363
R\$ 417.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:01:18:737
R\$ 415.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:02:23:937
R\$ 414.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:02:26:600
R\$ 417.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:02:29:250
R\$ 427.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:02:42:990
R\$ 413.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:03:13:187

R\$ 412.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:03:14:607
R\$ 410.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:03:26:107
R\$ 425.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:04:32:237
R\$ 409.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:05:33:743
R\$ 409.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:07:12:247
R\$ 388.844,7300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:13:140
R\$ 380.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:08:14:627
R\$ 370.715,5900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:49:517
R\$ 400.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:18:790
R\$ 370.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:11:55:910
R\$ 362.658,1900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:13:16:957
R\$ 360.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:14:22:250
R\$ 362.658,1000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:14:24:350
R\$ 358.629,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:21:683
R\$ 358.628,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:16:48:307
R\$ 418.136,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:11:940
R\$ 417.858,9200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:273
R\$ 417.846,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:00:247
R\$ 350.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:18:02:660
R\$ 417.845,9600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:433
R\$ 416.897,1100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:973
R\$ 416.644,1700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:46:533
R\$ 349.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:20:12:133
R\$ 340.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:20:23:927
R\$ 416.621,3400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:673
R\$ 416.621,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:640
R\$ 416.621,0200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:873
R\$ 334.457,2900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:37:260
R\$ 330.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:24:55:810
R\$ 345.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:28:43:390
R\$ 340.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:28:52:543
R\$ 415.972,3200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:17:013
R\$ 415.689,2900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:910
R\$ 329.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:30:52:207
R\$ 329.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:32:54:407
R\$ 318.342,5000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:00:787
R\$ 317.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:36:57:057
R\$ 316.999,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:38:45:623
R\$ 315.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:40:20:447
R\$ 410.389,5700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:20:163
R\$ 329.714,4300	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:44:46:460
R\$ 312.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:49:47:803
R\$ 282.084,2000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:01:253
R\$ 289.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:50:32:857
R\$ 282.080,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:33:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 289.000,0000 e com valor negociado a R\$ 288.999,3600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 35 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 5.300,0000	R\$ 63.600,0000	23/01/2023 16:51:50
Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: 4 LUGARES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPÓS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP							
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 5.382,0000	R\$ 64.584,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: EXECUTIVA 32573 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 5.382,0000	R\$ 64.584,0000	25/01/2023 01:17:36
Marca: MULTIMIX IMOVEIS Fabricante: MULTIMIX IMOVEIS Modelo / Versão: MODELO CORPORATIVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	12	R\$ 5.382,7000	R\$ 64.592,4000	23/01/2023 11:39:48
Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Job Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de UND superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto deve apresentar resistência. Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de							

aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12	R\$ 5.382,7000	R\$ 64.592,4000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto deve apresentar resistência. Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conifcada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoia braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	12	R\$ 5.382,7000	R\$ 64.592,4000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 35 LONGARINA 4 LUGARES MODELO: L4/98 LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vinculada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta edotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto deve apresentar resistência. Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conifcada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas

plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M	Sim	Sim	12	R\$ 5.382,7000	R\$ 64.592,4000	24/01/2023
	COMERCIAL DE						17:46:43
	MATERIAS DE						
	ESCRITORIO E						
	INFORMATICA						
	LTDA						

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto deve apresentar resistência. Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI	Sim	Sim	12	R\$ 5.382,7000	R\$ 64.592,4000	24/01/2023
	LTDA						18:15:42

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: L4/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 4 LUGARES LONGARINA DE 04 LUGARES COM BRAÇOS E PRANCHETAS, ENCOSTO ALTO. Encostos estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média de, no mínimo, 35 mm e com carenagem para contra encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que não o deixe acessível. Largura mínima do encosto de 420 mm, extensão vertical mínima do encosto de 460 mm. Assentos: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média mínima com contra assento em capa injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura mínima de 460 e profundidade de superfície mínima de 450 mm. Suporte do encosto em chapa de aço vincada com largura mínima de 75 mm e espessura mínima de 6,35 mm ou em peça tubular seção oval, oblonga ou elíptica com dimensões mínimas de 18 x 43 x 1,50 mm com reforço interno maciço ou tubular, oval ou cilíndrico, de diâmetro mínimo de 12,70 mm, ambas as opções devem ser pintadas em pintura eletrostática de cor preta e dotada de carenagem plástica injetada em polipropileno (não serão aceitas capas sanfonadas feitas por sopro). Suporte de encosto deve apresentar resistência. Viga de sustentação dos assentos : Flanges universais confeccionadas em chapa de aço carbono com espessura mínima de 2,25 mm ligadas ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "U", manufaturada à partir de chapa de aço de espessura mínima de 3/16", sem utilização de solda, apresentando, no mínimo, medida entre centros de 600 mm. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em

polipropileno ou chapas de aço soldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases da longarina em formato de "T" ou "Y" invertido ou similar, sendo a haste vertical de interligação da base horizontal ao tubo transversal de sustentação dos assentos, manufaturada em tubo de seção circular, elíptica, retangular ou oblonga, de dimensão mínima de lado de 50 mm, conificada ou estampada em sua porção superior para encaixe nas esperas da viga ou na própria viga, permitindo facilidade de troca em eventuais casos de manutenção. Base horizontal da longarina em aço com carenagem plástica injetada em PP e sapatas plásticas para atrito com o piso que permitam regulagem de altura para ajustar possíveis desnivelamentos do piso. Braços (um par por assento) estruturados em aço carbono, fechados e vazados, poligonais, com largura mínima de 50 mm para a área útil do apoio braço e comprimento mínimo da área útil do braço de 250 mm, sendo os braços totalmente injetados em PU de pele integral com textura, não deixando aparente ou acessível nenhum elemento estrutural de aço da alma do braço de estruturação e interligação com o assento da longarina. Braços ainda devem dispor de sistema escamoteável em aço, alumínio ou outro material de similar ou superior performance com tampo em MDF ou MDP revestimento em laminado melamínico em ambas as faces com perfil de bordo extrudado em material polimérico ou ainda tampo injetado em ABS com textura, em quaisquer opções, que tenham dimensões mínimas de 250 x 250 mm de área útil.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	12	R\$ 5.500,0000	R\$ 66.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: longarina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA DE 04 LUGARES COM braço e prancheta, encosto alto

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.592,4000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.592,4000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.592,4000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.592,4000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.592,4000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.584,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 64.584,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 63.600,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 60.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:54:09:110
R\$ 60.001,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:56:55:393
R\$ 64.200,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:38:053
R\$ 63.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:59:57:477
R\$ 59.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:02:45:583
R\$ 64.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:02:48:990
R\$ 63.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:04:24:450
R\$ 62.999,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:06:26:213
R\$ 58.588,8800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:21:903
R\$ 57.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:07:46:023
R\$ 55.832,4300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:10:58:347
R\$ 56.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:19:940
R\$ 55.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:14:35:300
R\$ 53.994,8000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:24:933
R\$ 53.994,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:16:28:803
R\$ 53.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:16:47:143
R\$ 63.839,4200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:760
R\$ 63.819,0700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:787
R\$ 63.818,1200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:757
R\$ 52.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:18:08:940
R\$ 63.748,4700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:143
R\$ 63.729,9000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:663
R\$ 63.728,2200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:413
R\$ 50.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:20:47:317
R\$ 50.319,5300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:40:543
R\$ 63.680,6000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:753
R\$ 63.659,8200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:257
R\$ 49.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:31:04:110
R\$ 49.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:33:11:790
R\$ 47.869,3600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:05:367

R\$ 47.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:40:44:120
R\$ 63.270,8100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:607
R\$ 61.421,3900	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:45:35:763
R\$ 49.990,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:49:36:863
R\$ 42.356,4500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:04:973
R\$ 42.600,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:51:13:370
R\$ 42.250,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:33:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 42.600,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 36 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: FORTT Fabricante: FORTT Modelo / Versão: DIRETOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 5.100,0000	R\$ 66.300,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: ONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 5.122,0000	R\$ 66.586,0000	24/01/2023 12:35:12
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Marca: MARTIFLEX Fabricante: MARTIFLEX Modelo / Versão: MODELO ATHENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 5.122,0000	R\$ 66.586,0000	25/01/2023 01:17:36
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: New onix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 515 mm extensão vertical total e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido	Sim	Não	13	R\$ 5.122,7000	R\$ 66.595,1000	23/01/2023 11:39:48

longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W". Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	13	R\$ 5.122,7000	R\$ 66.595,1000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: DIPLOMATA 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 515 mm extensão vertical total e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W". Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	13	R\$ 5.122,7000	R\$ 66.595,1000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: DIPLOMATA 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 36 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: DIPLOMATA 2 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas

independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 515 mm extensão vertical total e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manipulador ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manipulador ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manipulador frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W". Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.122,7000	R\$ 66.595,1000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 515 mm extensão vertical total e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manipulador ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manipulador ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manipulador frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W". Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 5.122,7000	R\$ 66.595,1000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: DIPLOMATA 2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 515 mm extensão vertical total e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W". Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco.... conforme proposta

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	13	R\$ 5.200,0000	R\$ 67.600,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.600,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.595,1000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.595,1000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.595,1000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.595,1000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.595,1000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.586,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.586,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 66.300,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 63.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:54:27:820
R\$ 62.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:20:640
R\$ 62.999,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 10:57:11:407
R\$ 62.998,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:57:14:577
R\$ 60.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:58:18:793
R\$ 66.200,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:42:830
R\$ 65.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:00:07:120
R\$ 66.594,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:00:11:893
R\$ 59.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:02:54:103
R\$ 65.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:03:00:333
R\$ 60.509,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:26:330
R\$ 59.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:08:30:730
R\$ 57.715,3400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:01:287
R\$ 56.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:13:03:497
R\$ 55.852,5800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:28:630

R\$ 55.851,5800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:16:18:450
R\$ 55.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:16:30:030
R\$ 49.830,2300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:070
R\$ 49.372,3900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:393
R\$ 49.351,2100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:847
R\$ 49.350,9800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:243
R\$ 48.894,3000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:46:117
R\$ 48.853,0800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:917
R\$ 48.852,6400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:443
R\$ 45.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:21:11:560
R\$ 48.852,4900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:743
R\$ 52.127,0500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:43:843
R\$ 52.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:28:02:940
R\$ 47.681,2700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:17:420
R\$ 47.170,2600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:39:120
R\$ 49.643,3700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:09:573
R\$ 48.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:39:51:073
R\$ 37.601,5700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:20:553
R\$ 42.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:45:33:593
R\$ 50.182,9900	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:45:57:140
R\$ 42.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:49:19:540
R\$ 44.055,0800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:08:123
R\$ 41.080,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:51:42:280
R\$ 37.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:31:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 41.080,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 37 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: FORTT Fabricante: FORTT Modelo / Versão: PRESIDENTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,0000	R\$ 10.600,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: ONIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,0000	R\$ 10.600,0000	24/01/2023 12:35:12
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Marca: CHAIRS Fabricante: CHAIRS	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,0000	R\$ 10.600,0000	25/01/2023 01:17:36

Modelo / Versão: MOCELO MUNIQUE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de

Porte da empresa: ME/EPP

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE	Sim	Não	2	R\$ 5.300,1200	R\$ 10.600,2400	23/01/2023
	CADEIRAS LTDA						11:39:48

Marca: HO CADEIRAS

Fabricante: FK Grupo

Modelo / Versão: New onix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W", apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, provido de apoio superior injetado em poliuretano skin com toque

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	2	R\$ 5.300,1200	R\$ 10.600,2400	24/01/2023
	INDUSTRIA E						11:50:58
	COMERCIO LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressaltos em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras.

Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W", apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço zincado, com 11 mm... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NA PROPOSTA. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	2	R\$ 5.300,1200	R\$ 10.600,2400	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 37 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: DIPLOMATA 3 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam resalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W", apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao asse

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,1200	R\$ 10.600,2400	24/01/2023 17:46:43
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

INFORMATICA
LTDA

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W", apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao as

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 5.300,1200	R\$ 10.600,2400	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: DIPLOMATA 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE, Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. Por meio de adesivo de contato ao estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 450 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrimdo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico. Mecanismo para reclinção de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinção do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico da altura da superfície do assento por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do movimento de reclinção sincronizada de assento e encosto por meio de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, com possibilidade de travamento do movimento de reclinção em 04 pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola de reclinção, permitindo várias tensões diferentes para o movimento de reclinção sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização do produto por usuários de biótipos distintos. Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com conificação superior e inferior de 1º26'16", com bucha injetada em resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa

cilíndrica de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550 ou versão ou Norma posterior, consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo de rotação e de ajuste vertical pneumático. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, com raio da pata, bem como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de estabilidade e ensaio de carga estática na base. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem na cor cinza, anti risco, tipo "W", apresentando distância mínima entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de alojamento à base cilíndrico, produzido em aço zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 49 mm. Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monoblo

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	2	R\$ 5.500,0000	R\$ 11.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,2400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,2400	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,2400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,2400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,2400	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.600,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.550,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:43:540
R\$ 10.549,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:58:48:730
R\$ 10.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:00:20:510
R\$ 9.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:00:23:687
R\$ 9.999,9800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:00:32:333
R\$ 9.999,9700	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:00:34:597
R\$ 9.999,9500	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:03:05:703
R\$ 9.999,9400	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:03:07:600
R\$ 9.832,4400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:29:933
R\$ 9.832,4300	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:07:31:607
R\$ 9.479,9100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:04:893
R\$ 9.832,4200	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:21:470
R\$ 9.244,8900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:32:117
R\$ 9.244,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:16:04:393
R\$ 7.168,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:257
R\$ 7.164,1100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:907
R\$ 7.164,0600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:163
R\$ 7.068,2100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:760
R\$ 7.059,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:520
R\$ 7.059,4600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:547
R\$ 7.059,4200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:827
R\$ 8.774,8500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:46:983
R\$ 8.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:28:11:193
R\$ 6.813,6000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:847
R\$ 6.706,3500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:520
R\$ 8.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:31:27:233
R\$ 8.461,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:13:157
R\$ 8.400,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:39:34:353
R\$ 7.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:41:07:950
R\$ 4.698,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:693

R\$ 8.316,1100	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:46:09:933
R\$ 7.599,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:49:10:330
R\$ 7.756,4400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:11:370
R\$ 7.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:31:377
R\$ 6.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:55:19:683
R\$ 6.800,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:56:03:757

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 38 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: FORTT Fabricante: FORTT Modelo / Versão: FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.900,0000	R\$ 11.400,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: 097.08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.923,0000	R\$ 11.538,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Mont Blanc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoiada região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou "S" ou "C", onde o assento fica em suspensão ou "balanço", para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatins injetados em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo UND injetado em resina de engenharia de alta performance com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoios, com dimensões mínimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento. Braços de mesma cor da tela e da estrutura do encosto. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	6	R\$ 1.923,0300	R\$ 11.538,1800	23/01/2023 11:39:48
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA	Não	Não	6	R\$ 1.923,0300	R\$ 11.538,1800	24/01/2023 11:50:58

Modelo / Versão: 91F1 TL SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoio da região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou "S" ou "C", onde o assento fica em suspensão ou "balanço", para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatas injetadas em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo injetado em resina de engenharia de alta performance com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoios, com dimensões mínimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento. Braços de mesma cor da tela e da estrutura do encosto. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	6	R\$ 1.923,0300	R\$ 11.538,1800	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 91F1 TL SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 38 CADEIRA FIXA MODELO: 91F1 TL SKI CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoio da região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou "S" ou "C", onde o assento fica em suspensão ou "balanço", para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatas injetadas em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo injetado em resina de engenharia de alta performance com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoios, com dimensões mínimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento. Braços de mesma cor da tela e da estrutura do encosto. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.923,0300	R\$ 11.538,1800	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoio da região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou "S" ou "C", onde o assento fica em suspensão ou "balanço", para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatas injetadas em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo injetado em resina de engenharia de alta performance com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoios, com dimensões mínimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento. Braços de mesma cor da tela e da estrutura do encosto. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima"

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.923,0300	R\$ 11.538,1800	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 91F1 TL SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoio da região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou "S" ou "C", onde o assento fica em suspensão ou "balanço", para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatas injetadas em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo injetado em resina de engenharia de alta performance com fibra de vidro, carenagem injetada em PP bem como os apoias, com dimensões mínimas de 50 mm de largura por 240 mm de comprimento. Braços de mesma cor da tela e da estrutura do encosto.... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 1.925,0000	R\$ 11.550,0000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEXFORM**Fabricante:** FLEXFORM**Modelo / Versão:** CADEIRA FIXA UNI BLACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO: Encosto com estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada, de alta resistência e com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Largura útil mínima do encosto de 460 mm e extensão vertical do encosto de 580 mm. Encosto fixo do tipo fraque (a linha superior do assento se sobrepõe ou tangencia a linha inferior do quadro do encosto, de maneira que não haja vão entre tais elementos) provido de almofada para apoio da região lombar regulável em altura. Os elementos plásticos do encosto e a tela de cor preta. Assento com chassi interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica, espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m³ e espessura média de, no mínimo, 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado de cor preta e bordas arredondadas, sem uso de perfis de PVC para arremate de bordos. Profundidade de superfície mínima do assento de 470 mm e largura útil mínima do assento de 490 mm. Revestimento do assento em tecido crepe poliéster ou laminado sintético de PVC espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela disponível. Estrutura fixa do tipo balanço ou balancim, ou S ou C, onde o assento fica em suspensão ou balanço, para reuniões, interlocução, espera, sendo a plataforma do assento no formato de flange universal estampada em chapa de aço de 2,20 mm e armação em aço tubular de seção circular com bitola externa de 25,40 mm e parede de 2,25 mm. Dotada de no mínimo 04 sapatas injetadas em termoplástico preto e tratamento dos elementos metálicos por pintura eletrostática a pó. Solda dos elementos metálicos da estrutura no mínimo do tipo MIG/MAG. Braços com corpo

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	6	R\$ 2.000,0000	R\$ 12.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex**Fabricante:** dc/flex**Modelo / Versão:** dialogo/reuniao**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA FIXA DE DIÁLOGO OU REUNIÃO**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.550,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,1800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,1800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,1800	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,1800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,1800	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.538,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.400,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 11.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:54:57:227
R\$ 11.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:44:140
R\$ 11.100,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:03:24:960
R\$ 10.901,7600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:33:587
R\$ 10.609,5600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:08:690
R\$ 10.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:23:067
R\$ 10.414,7600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:35:423
R\$ 10.400,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:15:42:610
R\$ 10.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:16:11:687

R\$ 8.489,9000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:163
R\$ 8.406,2800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:433
R\$ 8.402,4100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:703
R\$ 8.402,3600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:117
R\$ 8.116,1200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:097
R\$ 8.109,0500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:323
R\$ 8.108,9700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:497
R\$ 10.025,1500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:50:507
R\$ 7.908,3000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:610
R\$ 7.820,7400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:347
R\$ 9.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:31:44:110
R\$ 7.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:33:53:983
R\$ 9.765,4200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:16:463
R\$ 6.181,3300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:790
R\$ 8.984,9100	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:46:27:817
R\$ 9.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:49:01:963
R\$ 9.181,0100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:15:337
R\$ 8.600,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:30:717
R\$ 6.100,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:54:43:380
R\$ 8.400,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:56:09:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000 e com valor negociado de R\$ 6.099,9600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 39 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: FIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	42	R\$ 309,0000	R\$ 12.978,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: OBP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO FIXO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	42	R\$ 309,0000	R\$ 12.978,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOME OFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Braço fixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO FIXO Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	23/01/2023 11:39:48

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	24/01/2023 11:50:58
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: BRAÇO FIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO FIXO Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	24/01/2023 13:53:30
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: BRAÇO FIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 39 BRAÇO FIXO MODELO: BRAÇO FIXO Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	24/01/2023 17:46:43
Marca: ALBERFLEX Fabricante: ALBERFLEX Modelo / Versão: ALBERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BRAÇO FIXO Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm." Porte da empresa: ME/EPP							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	24/01/2023 18:15:42
Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: BRAÇO FIXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm.... conforme proposta. Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	42	R\$ 309,2900	R\$ 12.990,1800	25/01/2023 01:17:36
Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: FLEXFORM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO FIXO Braços fixos poligonais fechados, vazados, fixos por no mínimo 03 parafusos em cada braço, estruturado em alma de aço e recoberto por inteiro, inclusive na chapa de transição e fixação ao assento, com poliuretano integral skin de cor preta com textura. Aspectos dimensionais dos braços: Comprimento mínimo de 270 mm e largura mínima de 50 mm Porte da empresa: ME/EPP							
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	42	R\$ 400,0000	R\$ 16.800,0000	24/01/2023 10:11:49
Marca: dc/flex Fabricante: dc/flex Modelo / Versão: braço fixo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira braço fixo Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.800,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.990,1800	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 12.978,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 12.978,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 10.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:55:09:630
R\$ 12.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:44:990
R\$ 10.500,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:03:35:113
R\$ 11.894,8500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:37:853
R\$ 11.391,9500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:13:347
R\$ 12.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:22:377
R\$ 11.056,6800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:38:553
R\$ 9.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:15:43:187
R\$ 9.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:15:59:523
R\$ 10.386,1300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:54:947
R\$ 8.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:31:55:937
R\$ 9.939,1000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:20:050
R\$ 7.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:41:55:667
R\$ 9.260,7900	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:46:51:397
R\$ 8.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:48:50:117
R\$ 8.933,2900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:18:727
R\$ 7.700,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:28:700
R\$ 7.600,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:55:32:493
R\$ 7.570,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:56:22:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000 e com valor negociado de R\$ 6.999,7200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 40 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: REGULAVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	113	R\$ 184,0000	R\$ 20.792,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: CPPOB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO REGULÁVEL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	113	R\$ 184,0000	R\$ 20.792,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Braço Regulável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO REGULÁVEL Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com	Sim	Não	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	23/01/2023 11:39:48

mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	24/01/2023 11:50:58
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: BRAÇO REG. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO REGULÁVEL Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Procedência: Nacional Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	24/01/2023 13:53:30
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: BRAÇO REG. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 40 BRAÇO REGULÁVEL MODELO: BRAÇO REGULÁVEL Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	24/01/2023 17:46:43
Marca: ALBERFLEX Fabricante: ALBERFLEX Modelo / Versão: ALBERFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BRAÇO REGULÁVEL Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada." Porte da empresa: ME/EPP							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	24/01/2023 18:15:42
Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: BRAÇO REGULÁVEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada.... conforme proposta. Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	113	R\$ 184,7300	R\$ 20.874,4900	25/01/2023 01:17:36
Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: FLEXFORM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRAÇO REGULÁVEL Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem injetada em polipropileno apoios em PP. Apoias com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Porte da empresa: ME/EPP							
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	113	R\$ 200,0000	R\$ 22.600,0000	24/01/2023 10:11:49
Marca: dc/flex Fabricante: dc/flex Modelo / Versão: braço regulável Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira braço regulável Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)**Valor do Lance**

R\$ 22.600,0000

R\$ 20.874,4900

CNPJ/CPF

34.290.686/0001-14

04.927.672/0001-06

Data/Hora Registro

25/01/2023 09:30:00:560

25/01/2023 09:30:00:560

R\$ 20.874,4900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.874,4900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.874,4900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.874,4900	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.874,4900	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.792,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.792,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:55:23:107
R\$ 20.750,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:45:640
R\$ 20.100,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:03:45:840
R\$ 18.944,9000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:41:570
R\$ 18.058,9500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:16:993
R\$ 18.944,5000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:23:777
R\$ 17.468,3200	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:41:770
R\$ 18.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:15:45:663
R\$ 17.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:15:51:160
R\$ 16.287,0500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:23:58:313
R\$ 16.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:30:14:767
R\$ 15.499,5400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:23:357
R\$ 15.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:42:11:497
R\$ 13.579,7800	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:47:06:930
R\$ 15.999,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:48:43:260
R\$ 13.727,6400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:21:907
R\$ 13.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:27:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e com valor negociado a R\$ 14.992,6200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 41 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: MILA COMERCIO Fabricante: MILA COMERCIO Modelo / Versão: COM PRANCHETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.460,0000	R\$ 87.600,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: CONNECT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.465,0000	R\$ 87.900,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Connect	Sim	Não	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	23/01/2023 11:39:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto de cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante, provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento na mesma cor do encosto, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Assento dotado de almofada em espuma flexível de poliuretano revestida em tecido de Poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Prancheta lateral estrutura em perfis maciços e chapas de aço, fixa, com tampo em MDF ou MDP com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico e arremate dos bordos com perfil polimérico extrudado. Gradil porta objetos sob o assento, fundido à estrutura pelo processo MIG/MAG com inclinação e aparas traseiras que impeçam que os livros e cadernos ali depositados não caiam do móvel. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: PP02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto de cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante, provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento na mesma cor do encosto, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Assento dotado de almofada em espuma flexível de poliuretano revestida em tecido de Poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Prancheta lateral estrutura em perfis maciços e chapas de aço, fixa, com tampo em MDF ou MDP com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico e arremate dos bordos com perfil polimérico extrudado. Gradil porta objetos sob o assento, fundido à estrutura pelo processo MIG/MAG com inclinação e aparas traseiras que impeçam que os livros e cadernos ali depositados não caiam do móvel. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: PP02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 41 CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA MODELO: PP02 Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto de cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante, provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado

pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento na mesma cor do encosto, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Assento dotado de almofada em espuma flexível de poliuretano revestida em tecido de Poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Prancheta lateral estrutura em perfis maciços e chapas de aço, fixa, com tampo em MDF ou MDP com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico e arremate dos bordos com perfil polimérico extrudado. Gradil porta objetos sob o assento, fundido à estrutura pelo processo MIG/MAG com inclinação e aparas traseiras que impeçam que os livros e cadernos ali depositados não caiam do móvel. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda treilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando esta maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto de cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante, provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espalder dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento na mesma cor do encosto, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Assento dotado de almofada em espuma flexível de poliuretano revestida em tecido de Poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Prancheta lateral estrutura em perfis maciços e chapas de aço, fixa, com tampo em MDF ou MDP com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico e arremate dos bordos com perfil polimérico extrudado. Gradil porta objetos sob o assento, fundido à estrutura pelo processo MIG/MAG com inclinação e aparas traseiras que impeçam que os livros e cadernos ali depositados não caiam do móvel. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PP02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda treilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16" (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de maneira tal que não impeça ou atrapalhe os movimentos dos membros inferiores do usuário. Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de pintura a pó na cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e posterior secagem em estufa a 200 – 250 °C. A estrutura também dispõe de sapatas para atrito com o piso manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas em alta pressão que podem promover o encaixe lateral entre várias cadeiras, alinhando-as transversalmente. Encosto de cor a definir de acordo com o catálogo disponível do fabricante, provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espalder dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17, Portaria 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, Item 17.3.3, alínea d). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento na mesma cor do encosto, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto nas alíneas b) e c), do item 17.3.3, da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria nº 3751 de 1990). Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Assento dotado de almofada em espuma flexível de poliuretano revestida em tecido de Poliéster ou em laminado sintético de PVC espalmado sobre forro de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Prancheta lateral estrutura em perfis maciços e chapas de aço, fixa, com tampo em MDF ou MDP com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico e arremate dos bordos com

perfil polimérico extrudado. Gradil porta objetos sob o assento, fundido à estrutura pelo processo MIG/MAG com inclinação e aparas traseiras que impeçam que os livros e cadernos ali depositados não caiam do móvel.... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.465,4600	R\$ 87.927,6000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ECOFLEX

Fabricante: ECOFLEX

Modelo / Versão: ECOFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira fixa com prancheta lateral e gradil porta objetos, com estrutura manufaturada em barra redonda trefilada de aço carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16 (11,11 mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de reforço transversal na porção frontal da estrutura, estando este reforço distante do piso de

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	60	R\$ 1.500,0000	R\$ 90.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: universitaria c/ prancheta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM prancheta

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 90.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.927,6000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.900,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 87.600,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 85.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:55:35:440
R\$ 84.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:56:21:683
R\$ 87.927,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:57:52:380
R\$ 83.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:58:37:043
R\$ 82.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:58:40:477
R\$ 87.700,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:46:613
R\$ 82.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:59:55:127
R\$ 81.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 10:59:57:717
R\$ 86.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:00:46:077
R\$ 86.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:01:06:650
R\$ 81.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:01:29:613
R\$ 80.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:01:31:610
R\$ 82.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:03:23:650
R\$ 85.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:03:51:843
R\$ 79.880,5500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:44:977
R\$ 79.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:09:00:257
R\$ 76.185,8300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:20:530
R\$ 78.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:30:730
R\$ 76.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:14:58:377
R\$ 75.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:15:44:877
R\$ 73.722,6800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:45:010
R\$ 62.390,3500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:12:120
R\$ 61.692,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:163
R\$ 61.660,2900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:59:637
R\$ 61.659,9400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:033
R\$ 59.271,2100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:24:970
R\$ 58.634,4400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:45:523
R\$ 58.576,9700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:273
R\$ 58.576,7600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:610
R\$ 68.796,3900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:24:01:863

R\$ 69.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:28:13:347
R\$ 56.943,6400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:16:417
R\$ 56.231,1000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:117
R\$ 55.000,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 11:32:30:020
R\$ 65.512,2000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:26:477
R\$ 60.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:37:21:860
R\$ 65.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:39:19:440
R\$ 42.888,7300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:387
R\$ 50.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:46:34:633
R\$ 49.721,1000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:47:25:147
R\$ 59.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:48:34:410
R\$ 58.122,7600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:25:043
R\$ 50.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:26:720
R\$ 49.900,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:55:40:700
R\$ 48.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:56:31:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 e com valor negociado a R\$ 49.999,8000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 42 - Grupo 2 - Módulo De Trabalho Para Escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: FORTT Fabricante: FORTT Modelo / Versão: GIRATÓRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: C3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.533,0000	R\$ 9.066,0000	24/01/2023 12:35:12
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Marca: FLEXFORM Fabricante: FLEXFORM Modelo / Versão: TECTON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.533,0000	R\$ 9.066,0000	25/01/2023 01:17:36
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	2	R\$ 4.533,0200	R\$ 9.066,0400	23/01/2023 11:39:48

Marca: HO CADEIRAS**Fabricante:** FK Grupo**Modelo / Versão:** Parker

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo peso-pessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoio. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.533,0200	R\$ 9.066,0400	24/01/2023 11:50:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA**Modelo / Versão:** 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo peso-pessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoio. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	2	R\$ 4.533,0200	R\$ 9.066,0400	24/01/2023 13:53:30
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: TOK**Fabricante:** TOK PLASTIC**Modelo / Versão:** 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 42 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 91F1 TL POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do

assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo pesopessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoio. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.533,0200	R\$ 9.066,0400	24/01/2023 17:46:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ALBERFLEX

Fabricante: ALBERFLEX

Modelo / Versão: ALBERFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo pesopessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoio. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. - A qualquer momento se a pregoeira achar necessário poderá solicitar amostra do item para verificar se o produto ofertado está conforme especificado acima."

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 4.533,0200	R\$ 9.066,0400	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 91F1 TL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA POLTRONA DIRECIONAL COM APOIO DE CABEÇA: Cadeira de escritório, giratória operacional no mínimo do tipo A, com braços reguláveis, espaldar alto e apoio de cabeça. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, inclinação sincronizada de assento e encosto, altura e ângulo do apoio

de cabeça, altura, profundidade e largura dos braços. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espuma flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no conceito fraque, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, com acabamento da superfície em material elástico (tela) sem utilização de espuma e similares. Possui uma contracapa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 560 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 430 mm. Apoio de cabeça estruturado em termoplástico e revestimento em tela flexível, com dimensões mínimas de 260 mm de largura e 110 mm de extensão vertical. Com no mínimo, ajustes em altura, e angular. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, OU em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo de reclinção do assento e do encosto do tipo sincronizado, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio injetado e/ou resina de engenharia de alta resistência, com tensão auto ajustável (do tipo pesopessoa), com no mínimo 03 pontos de parada e equipado com sistema antiimpacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinção e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Apoia braços com regulagem de altura, profundidade e largura, com estrutura vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina e apoio superior em PU de pele integral injetado ou Termoplástico TPU ou ainda em termoplástico elastômero, com largura mínima de 80 mm e comprimento mínimo de 230 mm, com múltiplos pontos de parada para o ajuste de altura (acionado por botão), além de ajustes de largura e profundidade do apoio. Carenagem do braço injetada em polipropileno. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme Classe 3 ou 4 da Norma EN DIN 16955:2017, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas arcada em formato piramidal e injetada em resina de engenharia poliamida sendo a porção superior das patas texturizada e, na porção inferior, dotada de aletas de reforço estrutural. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou do tipo "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	24/01/2023 10:11:49
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: dc/flex

Fabricante: dc/flex

Modelo / Versão: direcional

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE 'L' : 160 X 160 CM, ALTURA MÓDULO 75 CM, ACESSÓRIOS SAPATAS NIVELADORAS, ACESSO PARA CABEAMENTO EM PV C

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0400	04.927.672/0001-06	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0400	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0400	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0400	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0400	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.066,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 9.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 8.800,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 10:55:59:047
R\$ 9.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 10:57:59:043
R\$ 9.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 10:58:48:213
R\$ 8.900,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:00:52:287
R\$ 8.799,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:00:57:733
R\$ 8.006,8800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:07:48:147
R\$ 7.520,5700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:11:24:503
R\$ 8.006,8700	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:11:28:807
R\$ 7.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 11:15:31:350
R\$ 7.196,3700	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:15:48:513
R\$ 8.961,6300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:17:35:223
R\$ 8.956,8000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:00:037
R\$ 8.956,7400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:18:47:073
R\$ 8.599,4700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:19:25:570
R\$ 8.590,6500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:20:43:370
R\$ 8.590,5500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:05:597
R\$ 8.590,5100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:21:31:923
R\$ 6.547,9600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:24:05:070

R\$ 7.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:26:32:107
R\$ 8.473,5800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:30:38:723
R\$ 6.115,6900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:36:29:720
R\$ 6.615,5000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:39:03:617
R\$ 6.115,5000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:39:13:477
R\$ 6.284,2000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 11:44:19:973
R\$ 6.600,2200	26.242.393/0001-33	25/01/2023 11:47:34:273
R\$ 5.143,0800	07.875.146/0001-20	25/01/2023 11:50:28:267
R\$ 5.100,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 11:54:26:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:06:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 43 - Grupo 3 - Cama conjugada

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	Sim	Sim	28	R\$ 5.000,0000	R\$ 140.000,0000	25/01/2023 08:28:42
Marca: JC Fabricante: JC Modelo / Versão: BELICHE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: beliche Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.000,0000	48.959.160/0001-99	25/01/2023 09:30:00:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/01/2023 14:08:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento solicitado pelo órgão requisitante, após a análise dos pedidos de impugnação e esclarecimento relativos ao LOTE 03. Desta forma, considerando a motivação exposta pela Secretaria e com fundamento no item 22.1 do Edital, informo que realizaremos o cancelamento do lote.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 44 - Grupo 3 - Maca clínica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/01/2023 08:28:42
Marca: JC Fabricante: JC Modelo / Versão: maca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: maca Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	48.959.160/0001-99	25/01/2023 09:30:00:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/01/2023 14:08:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento solicitado pelo órgão requisitante, após a análise dos pedidos de impugnação e esclarecimento relativos ao LOTE 03. Desta forma, considerando a motivação exposta pela Secretaria e com fundamento no item 22.1 do Edital, informo que realizaremos o cancelamento do lote.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 45 - Grupo 3 - Berço

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA Marca: JC Fabricante: JC Modelo / Versão: berço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: berço Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	13	R\$ 5.000,0000	R\$ 65.000,0000	25/01/2023 08:28:42

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 65.000,0000	48.959.160/0001-99	25/01/2023 09:30:00:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	25/01/2023 14:08:11	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelamento solicitado pelo órgão requisitante, após a análise dos pedidos de impugnação e esclarecimento relativos ao LOTE 03. Desta forma, considerando a motivação exposta pela Secretaria e com fundamento no item 22.1 do Edital, informo que realizaremos o cancelamento do lote.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 46 - Grupo 4 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.585.494/0001-72	DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Instalação com fornecimento de materiais e insumos para divisória piso teto, espessura final de 77 mm, do tipo cega total, conforme especificação do edital. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	600	R\$ 1.150,0000	R\$ 690.000,0000	23/01/2023 19:26:24

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 690.000,0000	33.585.494/0001-72	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 689.400,0000	33.585.494/0001-72	25/01/2023 10:51:13:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:37:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 689.400,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 47 - Grupo 4 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.585.494/0001-72	DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	30	R\$ 2.266,0000	R\$ 67.980,0000	23/01/2023 19:26:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Instalação com fornecimento de materiais e insumos para divisória piso teto, espessura final de 77 mm, do tipo módulo porta de madeira, conforme especificação do edital.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 67.980,0000	33.585.494/0001-72	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 67.950,0000	33.585.494/0001-72	25/01/2023 10:51:31:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:37:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 67.950,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 48 - Grupo 5 - Módulo de trabalho para escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	29	R\$ 1.300,0000	R\$ 37.700,0000	24/01/2023 12:07:53

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: EDRR/450#22 RFX/RLX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estantes com dimensões aproximadas 925(L)x450(P)x1980(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentar laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel de ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebeu aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com média de camada entre 60 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentar laudos que comprovem a resistência por dureza à lápis mínimo de 6H e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2005, respectivamente), garantindo maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 1.300,0000	R\$ 37.700,0000	24/01/2023 21:09:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com dimensões aproxima das 920(L)x450(P)x1980(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e

fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por quatro colunas e seis prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem.

Porte da empresa: ME/EPP

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	29	R\$ 1.300,0000	R\$ 37.700,0000	25/01/2023 09:28:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: EST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x1980(H) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. A estante deve constituir de 04 colunas com seção em L, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por quatro colunas e seis prateleiras. É obrigatório a disponibilização de manual técnico que ilustrem a montagem.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.700,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 37.700,0000	22.228.425/0001-95	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 37.700,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 37.650,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 11:16:08:373
R\$ 35.815,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 11:19:38:563
R\$ 36.755,2400	22.228.425/0001-95	25/01/2023 11:20:28:207
R\$ 35.930,5300	22.228.425/0001-95	25/01/2023 11:22:14:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:12:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 35.930,5300.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 49 - Grupo 5 - Módulo de trabalho para escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	30	R\$ 2.690,0000	R\$ 80.700,0000	24/01/2023 12:07:53

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: A-403M#22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço (#22) com dimensões de

1980 x 1200 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos, sendo 6 colunas e 24 linhas de furos espaçados a cada 12 mm com 6 mm de diâmetro, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, sendo a tangente dos furos a uma distância de 99 mm de uma das bordas horizontais das portas e a 71 mm de uma das bordas verticais da porta, os dois conjuntos de furação completos devem oferecer uma área de ventilação de 81 cm² em cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.690,0000	R\$ 80.700,0000	24/01/2023 21:09:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#22) com dimensões de 1980x1200x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. A Porta Direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, for mando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. Na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. A Porta Esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. Cada Porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "C" fixado por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 2.690,0000	R\$ 80.700,0000	25/01/2023 09:28:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: PA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 (#22) com dimensões de 1980x1200x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral. A Porta Direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 180°, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a terceira com 17,5mm com sentido para fora da porta em 90°, a quarta com 51,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. Na parte lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. A Porta Esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180°, a segunda com 13,5mm com sentido para fora da porta em 90° e a terceira com 18,5mm com sentido para dentro da porta em 90°, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90°. Cada Porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em "C" fixado por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no sistema de travamento. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremoneira que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.700,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 80.700,0000	22.228.425/0001-95	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 80.700,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 80.500,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 11:16:21:780
R\$ 76.665,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 11:20:10:047
R\$ 78.937,7400	22.228.425/0001-95	25/01/2023 11:20:28:180
R\$ 77.399,4000	22.228.425/0001-95	25/01/2023 11:22:14:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:12:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 77.399,4000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 50 - Grupo 5 - Módulo de trabalho para escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	19	R\$ 2.287,5000	R\$ 43.462,5000	24/01/2023 12:07:53

Marcas: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: OF-4T/600#22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (A x L x P), cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em

trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 02 chaves. Nas quatro extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A polimerização ocorre em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 2.287,5000	R\$ 43.462,5000	24/01/2023 21:09:40
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo / Versão: PANDIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE -1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 2.287,5000	R\$ 43.462,5000	25/01/2023 09:28:48
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: OF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE -1008 a SAE-1012 (# 22) com dimensões de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 43.462,5000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 43.462,5000	22.228.425/0001-95	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 43.462,5000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 43.400,0000	81.114.803/0001-79	25/01/2023 11:16:37:230
R\$ 40.186,9900	22.228.425/0001-95	25/01/2023 11:20:28:253

R\$ 38.177,6500
R\$ 37.327,6900

81.114.803/0001-79
22.228.425/0001-95

25/01/2023 11:21:58:490
25/01/2023 11:22:14:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 14:12:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 37.327,6900.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 5.

Item: 51 - Grupo 6 - Cadeira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: COMERCIAL MARANGUAP Fabricante: COMERCIAL MARANGUAPE Modelo / Versão: PLASTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO ESPALDAR BAIXO, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO, TIPO CONCHA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 130,0000	R\$ 91.000,0000	23/01/2023 16:51:53
22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Marca: GOIANIAPLAST Fabricante: GOIANIAPLAST Modelo / Versão: GOIANIAPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 irrestrito (ambientes internos e externos). cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses. CLASSE B – suporta até 182 kguso irrestrito: para qualquer tipo de ambiente, de uso interno e externo, onde há utilização constante uso (ambientes internos e externos). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 134,0000	R\$ 93.800,0000	24/01/2023 21:09:40
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM Marca: mor Fabricante: mor Modelo / Versão: mor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses. CLASSE B – suporta até 182 kguso irrestrito: para qualquer tipo de ambiente, de uso interno e externo, onde há utilização constante uso irrestrito (ambientes internos e externos). Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 135,0000	R\$ 94.500,0000	12/01/2023 13:29:44
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Marca: jr plast Fabricante: jr plast Modelo / Versão: cadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	700	R\$ 200,0000	R\$ 140.000,0000	24/01/2023 10:11:54

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 140.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 94.500,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 93.800,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 91.000,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 89.180,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:20:35:387

R\$ 89.178,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:21:20:737
R\$ 89.177,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:21:50:650
R\$ 87.393,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:22:04:693
R\$ 87.392,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:22:08:157
R\$ 87.390,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:22:25:193
R\$ 87.389,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:22:49:167
R\$ 87.388,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:22:56:960
R\$ 87.387,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:22:59:123
R\$ 87.370,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:23:05:443
R\$ 87.369,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:08:087
R\$ 87.350,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:12:530
R\$ 87.349,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:15:157
R\$ 87.340,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:32:823
R\$ 87.339,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:35:060
R\$ 87.320,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:50:213
R\$ 87.319,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:53:127
R\$ 87.310,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:04:197
R\$ 87.309,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:07:063
R\$ 87.305,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:17:683
R\$ 87.304,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:20:137
R\$ 87.300,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:35:280
R\$ 87.299,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:38:160
R\$ 87.298,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:00:867
R\$ 87.297,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:04:087
R\$ 87.296,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:19:910
R\$ 87.295,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:22:043
R\$ 87.294,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:36:040
R\$ 87.293,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:38:080
R\$ 87.292,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:51:523
R\$ 87.291,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:53:973
R\$ 87.291,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:04:150
R\$ 87.290,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:06:150
R\$ 87.290,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:28:227
R\$ 87.289,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:30:193
R\$ 87.289,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:45:470
R\$ 87.288,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:48:207
R\$ 87.288,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:00:257
R\$ 87.287,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:04:087
R\$ 87.287,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:16:217
R\$ 87.286,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:18:987
R\$ 87.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:33:203
R\$ 86.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:36:280
R\$ 86.800,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:27:45:507
R\$ 86.799,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:53:647
R\$ 86.798,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:56:237
R\$ 86.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:28:17:350
R\$ 86.789,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:28:20:160
R\$ 86.788,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:28:50:383
R\$ 86.787,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:28:53:130
R\$ 86.780,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:02:447
R\$ 86.779,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:04:100
R\$ 86.775,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:20:940
R\$ 86.774,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:24:080
R\$ 86.770,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:43:997
R\$ 86.769,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:46:077
R\$ 86.760,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:30:01:530
R\$ 86.759,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:04:143
R\$ 86.700,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:30:27:897
R\$ 86.699,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:33:080

R\$ 86.690,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:30:36:713
R\$ 86.689,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:41:090
R\$ 86.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:30:49:793
R\$ 85.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:53:103
R\$ 85.980,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:31:22:710
R\$ 85.979,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:30:253
R\$ 85.900,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:31:35:323
R\$ 85.970,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:31:35:970
R\$ 85.899,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:38:210
R\$ 85.890,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:31:50:400
R\$ 85.889,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:53:023
R\$ 85.800,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:32:22:493
R\$ 85.799,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:32:27:107
R\$ 85.700,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:32:38:827
R\$ 85.699,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:32:41:067
R\$ 85.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:32:59:233
R\$ 84.800,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:33:45:100
R\$ 84.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:34:13:417
R\$ 84.700,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:38:15:293
R\$ 84.690,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:38:25:423
R\$ 84.680,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:38:38:657
R\$ 84.670,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:38:50:070
R\$ 84.600,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:38:55:977
R\$ 84.590,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:39:05:973
R\$ 139.999,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 11:40:41:240
R\$ 139.999,9800	34.290.686/0001-14	25/01/2023 11:42:33:203
R\$ 84.589,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:43:35:213
R\$ 84.580,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:43:43:340
R\$ 84.579,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:43:46:157
R\$ 84.570,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:43:53:977
R\$ 84.569,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:43:56:113
R\$ 84.560,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:01:680
R\$ 84.559,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:04:280
R\$ 84.580,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:44:09:833
R\$ 84.558,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:11:257
R\$ 84.557,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:14:097
R\$ 84.556,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:19:733
R\$ 84.555,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:22:287
R\$ 84.554,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:29:380
R\$ 84.553,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:31:100
R\$ 84.553,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:34:947
R\$ 84.552,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:37:207
R\$ 84.500,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:44:39:337
R\$ 84.499,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:41:110
R\$ 84.400,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:42:967
R\$ 84.399,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:47:217
R\$ 84.000,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:44:47:717
R\$ 83.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:44:50:210
R\$ 83.995,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:13:047
R\$ 83.994,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:15:117
R\$ 83.990,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:23:417
R\$ 83.989,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:26:160
R\$ 83.988,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:33:600
R\$ 83.987,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:36:253
R\$ 83.986,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:41:800
R\$ 83.985,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:44:120
R\$ 83.984,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:48:380
R\$ 83.983,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:51:117
R\$ 83.982,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:54:507

R\$ 83.981,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:45:56:177
R\$ 83.980,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:45:59:933
R\$ 83.979,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:02:150
R\$ 83.978,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:09:483
R\$ 83.977,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:12:220
R\$ 83.976,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:15:457
R\$ 83.975,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:18:177
R\$ 83.974,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:20:863
R\$ 83.973,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:23:093
R\$ 83.972,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:26:097
R\$ 83.971,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:28:083
R\$ 83.970,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:32:023
R\$ 83.969,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:34:123
R\$ 83.900,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:42:213
R\$ 83.899,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:44:043
R\$ 83.898,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:46:51:010
R\$ 83.897,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:46:53:140
R\$ 83.896,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:47:19:920
R\$ 83.895,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:47:20:133
R\$ 83.895,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:47:31:773
R\$ 83.894,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:47:32:177
R\$ 83.894,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:47:42:763
R\$ 83.893,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:47:45:040
R\$ 83.890,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:47:47:550
R\$ 83.889,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:47:50:110
R\$ 83.889,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:47:54:833
R\$ 83.888,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:47:57:117
R\$ 83.888,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:48:02:710
R\$ 83.887,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:48:05:117
R\$ 83.887,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:48:10:917
R\$ 83.886,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:48:13:087
R\$ 83.886,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:48:19:350
R\$ 83.885,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:48:22:193
R\$ 83.885,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:48:26:493
R\$ 83.884,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:48:29:157
R\$ 83.880,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:48:33:380
R\$ 83.879,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:48:36:263
R\$ 83.875,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:01:627
R\$ 83.874,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:04:150
R\$ 83.874,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:14:190
R\$ 83.870,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:49:14:533
R\$ 83.869,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:17:073
R\$ 83.869,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:21:337
R\$ 83.868,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:24:190
R\$ 83.868,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:40:043
R\$ 83.857,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:49:42:270
R\$ 83.867,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:42:313
R\$ 83.856,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:45:113
R\$ 83.856,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:49:773
R\$ 83.855,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:49:52:053
R\$ 82.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:59:820
R\$ 81.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:02:090
R\$ 81.998,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:50:11:233
R\$ 81.997,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:14:143
R\$ 81.996,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:50:19:260
R\$ 81.995,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:22:110
R\$ 81.995,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:50:30:083
R\$ 81.994,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:32:123
R\$ 81.994,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:50:43:150

R\$ 81.993,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:45:113
R\$ 81.993,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:50:54:863
R\$ 81.992,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:50:57:123
R\$ 81.992,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:51:07:003
R\$ 81.991,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:51:09:197
R\$ 81.991,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:51:17:117
R\$ 81.990,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:51:18:990
R\$ 81.989,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:51:33:360
R\$ 81.988,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:51:36:140
R\$ 81.987,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:51:52:350
R\$ 81.986,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:51:57:103
R\$ 81.985,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:52:06:007
R\$ 81.984,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:52:08:193
R\$ 81.899,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:52:25:320
R\$ 81.898,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:52:28:103
R\$ 81.898,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:52:33:580
R\$ 81.897,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:52:36:323
R\$ 81.800,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:53:36:880
R\$ 81.799,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:53:39:020
R\$ 81.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:53:47:540
R\$ 81.789,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:53:50:133
R\$ 81.788,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:54:10:913
R\$ 81.787,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:54:13:073
R\$ 81.787,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:54:19:627
R\$ 81.786,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:54:22:130
R\$ 81.786,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:54:29:067
R\$ 81.785,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:54:31:087
R\$ 81.785,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:54:36:723
R\$ 81.784,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:54:39:160
R\$ 81.784,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:54:57:637
R\$ 81.780,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:54:59:267
R\$ 81.779,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:55:02:113
R\$ 81.779,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:55:06:013
R\$ 81.778,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:55:08:097
R\$ 81.778,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:55:14:307
R\$ 81.777,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:55:17:177
R\$ 81.770,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:55:25:987
R\$ 81.769,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:55:26:237
R\$ 81.768,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:55:45:513
R\$ 81.767,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:55:48:247
R\$ 81.766,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:56:09:743
R\$ 81.765,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:56:12:023
R\$ 81.764,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:56:16:757
R\$ 81.763,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:56:19:003
R\$ 81.762,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:56:36:563
R\$ 81.761,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:56:39:183
R\$ 81.760,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:56:55:217
R\$ 81.759,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:56:58:083
R\$ 81.759,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:57:17:613
R\$ 81.758,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:57:20:127
R\$ 81.758,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:57:43:173
R\$ 81.757,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:57:46:117
R\$ 81.757,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:57:51:740
R\$ 81.756,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:57:54:207
R\$ 81.756,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:58:09:377
R\$ 81.755,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:58:11:090
R\$ 81.754,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:58:30:357
R\$ 81.753,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:58:32:143
R\$ 81.752,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:58:42:820

R\$ 81.751,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:58:45:080
R\$ 81.750,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:58:58:750
R\$ 81.749,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:59:08:160
R\$ 81.749,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:59:14:277
R\$ 81.748,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:59:16:093
R\$ 81.748,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:59:26:637
R\$ 81.747,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:59:29:200
R\$ 81.746,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:59:55:930
R\$ 81.745,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:59:59:250
R\$ 81.745,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:00:04:397
R\$ 81.744,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:00:11:273
R\$ 80.999,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:00:20:530
R\$ 80.998,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:00:23:120
R\$ 80.997,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:00:29:103
R\$ 80.996,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:00:32:133
R\$ 80.996,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:00:39:060
R\$ 80.995,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:00:41:090
R\$ 80.995,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:01:03:603
R\$ 80.994,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:01:06:330
R\$ 80.994,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:01:36:093
R\$ 80.993,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:01:38:143
R\$ 80.993,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:01:43:127
R\$ 80.992,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:01:46:107
R\$ 80.992,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:02:07:273
R\$ 80.991,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:02:10:123
R\$ 80.991,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:02:15:323
R\$ 80.990,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:02:18:163
R\$ 80.989,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:02:34:040
R\$ 80.988,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:02:37:173
R\$ 80.988,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:03:00:273
R\$ 80.987,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:03:02:153
R\$ 80.987,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:03:15:113
R\$ 80.986,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:03:18:330
R\$ 80.985,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:03:39:400
R\$ 80.984,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:03:42:287
R\$ 80.980,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:04:06:720
R\$ 80.979,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:04:10:167
R\$ 80.979,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:04:27:070
R\$ 80.978,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:04:30:287
R\$ 80.978,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:04:36:130
R\$ 80.977,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:04:39:163
R\$ 80.977,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:05:12:833
R\$ 80.976,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:05:16:173
R\$ 80.976,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:05:43:007
R\$ 80.975,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:05:46:127
R\$ 80.974,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:05:54:140
R\$ 80.973,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:05:55:070
R\$ 80.973,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:06:24:463
R\$ 80.972,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:06:26:120
R\$ 80.972,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:07:28:187
R\$ 80.971,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:07:31:073
R\$ 80.971,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:08:20:537
R\$ 80.970,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:08:23:067
R\$ 80.970,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:08:28:567
R\$ 80.969,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:08:30:293
R\$ 80.969,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:08:36:397
R\$ 80.968,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:08:39:017
R\$ 80.968,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:09:10:267
R\$ 80.967,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:09:15:317

R\$ 80.967,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:09:27:223
R\$ 80.966,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:09:30:120
R\$ 80.965,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:09:45:497
R\$ 80.964,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:09:47:050
R\$ 80.964,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:10:02:010
R\$ 80.963,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:10:05:060
R\$ 80.963,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:10:20:113
R\$ 80.962,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:10:23:060
R\$ 80.962,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:10:31:873
R\$ 80.961,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:10:35:147
R\$ 80.961,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:10:45:840
R\$ 80.960,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:10:48:203
R\$ 80.959,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:10:58:693
R\$ 80.958,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:11:02:207
R\$ 80.958,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:11:08:667
R\$ 80.957,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:11:11:187
R\$ 80.957,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:11:33:887
R\$ 80.956,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:11:36:143
R\$ 80.956,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:11:47:467
R\$ 80.955,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:11:50:143
R\$ 80.955,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:11:57:793
R\$ 80.954,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:12:01:063
R\$ 80.954,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:12:58:930
R\$ 80.953,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:13:01:073
R\$ 80.950,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:13:18:437
R\$ 80.949,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:13:21:097
R\$ 80.949,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:13:34:957
R\$ 80.948,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:13:38:050
R\$ 80.948,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:14:55:497
R\$ 80.947,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:14:58:263
R\$ 80.947,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:15:23:117
R\$ 80.946,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:15:25:080
R\$ 80.940,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:15:59:787
R\$ 80.939,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:16:02:083
R\$ 80.939,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:16:37:213
R\$ 80.938,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 12:16:40:110
R\$ 80.938,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:17:10:097
R\$ 139.999,9700	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:23:47:537
R\$ 81.799,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:28:53:030
R\$ 80.937,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:29:58:397
R\$ 80.937,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:30:09:683
R\$ 80.936,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:30:59:640
R\$ 80.936,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:31:19:453
R\$ 80.935,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:21:767
R\$ 80.930,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:31:34:943
R\$ 80.929,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:37:953
R\$ 80.920,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:31:49:387
R\$ 80.919,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:51:913
R\$ 80.910,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:00:410
R\$ 80.909,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:14:003
R\$ 80.900,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:24:067
R\$ 80.899,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:26:013
R\$ 80.890,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:32:380
R\$ 80.889,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:34:097
R\$ 80.880,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:50:547
R\$ 80.879,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:53:190
R\$ 80.870,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:05:070
R\$ 80.869,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:07:210
R\$ 80.860,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:17:187

R\$ 80.859,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:19:543
R\$ 80.850,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:30:213
R\$ 80.849,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:31:520
R\$ 80.848,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:48:453
R\$ 80.847,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:50:413
R\$ 80.847,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:34:06:843
R\$ 80.846,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:35:38:807
R\$ 80.845,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:35:48:037
R\$ 80.844,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:35:49:803
R\$ 80.840,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:04:130
R\$ 80.839,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:05:880
R\$ 80.839,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:16:570
R\$ 80.838,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:17:970
R\$ 80.837,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:33:200
R\$ 80.836,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:35:050
R\$ 80.830,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:51:420
R\$ 80.829,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:54:140
R\$ 80.820,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:03:140
R\$ 80.819,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:05:163
R\$ 80.800,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:17:173
R\$ 80.799,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:19:290
R\$ 80.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:29:557
R\$ 80.789,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:32:400
R\$ 80.700,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:49:320
R\$ 80.699,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:50:513
R\$ 80.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:04:837
R\$ 79.999,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:47:027
R\$ 79.998,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:53:403
R\$ 79.997,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:55:250
R\$ 79.996,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:40:23:040
R\$ 79.995,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:40:24:187
R\$ 79.994,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:40:42:313
R\$ 79.993,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:40:44:240
R\$ 79.900,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:40:58:247
R\$ 79.899,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:40:59:353
R\$ 79.890,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:41:11:490
R\$ 79.889,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:41:13:387
R\$ 79.880,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:41:31:430
R\$ 79.879,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:41:33:503
R\$ 79.878,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:41:45:560
R\$ 79.877,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:41:47:613
R\$ 79.877,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:41:57:400
R\$ 79.876,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:41:58:647
R\$ 79.876,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:42:13:647
R\$ 79.875,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:42:16:637
R\$ 79.875,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:42:26:623
R\$ 79.874,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:42:27:717
R\$ 79.874,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:42:41:240
R\$ 79.873,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:42:42:813
R\$ 79.873,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:42:48:270
R\$ 79.872,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:42:49:813
R\$ 79.872,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:42:58:713
R\$ 79.871,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:42:59:903
R\$ 79.871,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:43:05:987
R\$ 79.870,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:43:07:950
R\$ 79.870,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:43:13:230
R\$ 79.869,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:43:14:937
R\$ 79.800,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:43:43:603
R\$ 79.799,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:43:45:070

R\$ 79.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:43:49:787
R\$ 79.789,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:43:51:083
R\$ 79.789,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:43:58:747
R\$ 79.788,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:00:160
R\$ 79.788,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:05:677
R\$ 79.787,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:07:187
R\$ 79.786,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:12:027
R\$ 79.785,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:13:193
R\$ 79.785,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:18:007
R\$ 79.784,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:19:200
R\$ 79.784,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:22:893
R\$ 79.783,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:24:223
R\$ 79.783,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:30:167
R\$ 79.782,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:32:367
R\$ 79.782,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:37:487
R\$ 79.781,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:39:307
R\$ 79.781,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:45:967
R\$ 79.780,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:47:327
R\$ 79.780,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:53:110
R\$ 79.779,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:44:54:313
R\$ 79.779,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:44:58:370
R\$ 79.778,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:00:337
R\$ 79.778,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:03:137
R\$ 79.777,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:04:353
R\$ 79.777,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:08:110
R\$ 79.776,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:09:433
R\$ 79.776,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:12:900
R\$ 79.775,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:14:613
R\$ 79.775,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:19:960
R\$ 79.774,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:21:447
R\$ 79.774,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:29:150
R\$ 79.773,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:30:580
R\$ 79.773,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:36:427
R\$ 79.772,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:37:607
R\$ 79.772,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:51:570
R\$ 79.771,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:45:53:643
R\$ 79.771,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:45:59:590
R\$ 79.770,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:00:730
R\$ 79.770,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:07:183
R\$ 79.769,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:08:683
R\$ 79.769,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:16:943
R\$ 79.768,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:18:723
R\$ 79.768,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:26:927
R\$ 79.767,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:28:783
R\$ 79.767,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:40:540
R\$ 79.766,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:41:867
R\$ 79.765,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:46:893
R\$ 79.764,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:48:893
R\$ 79.764,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:46:56:660
R\$ 79.763,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:46:57:933
R\$ 70.763,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:47:04:600
R\$ 70.762,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:47:13:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:38:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 70.762,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 6.

Item: 52 - Grupo 6 - Mesa Plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 253,0000	R\$ 126.500,0000	23/01/2023 16:51:53
Marca: COMERCIAL MARANGUAP Fabricante: COMERCIAL MARANGUAPE Modelo / Versão: PLASTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 74,5 CM, APLICAÇÃO TRABALHOS DE CAMPO, ALTURA 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL Porte da empresa: ME/EPP							
22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	500	R\$ 253,0000	R\$ 126.500,0000	24/01/2023 21:09:40
Marca: GOIANIAPLAST Fabricante: GOIANIAPLAST Modelo / Versão: GOIANIAPLAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE PLÁSTICO ADULTA Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura. Garantia do fornecedor de 90 dias contra defeitos de fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	500	R\$ 254,0000	R\$ 127.000,0000	12/01/2023 13:29:44
Marca: mor Fabricante: mor Modelo / Versão: mor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE PLÁSTICO ADULTA Mesa adulto, quadrada, plástico resistente, de polipropileno virgem, cor branca, empilhável, com proteção UV, com dimensões aproximadas entre 60 cm a 70 cm de comprimento e 60 cm e 70 cm de largura. Garantia do fornecedor de 90 dias contra defeitos de fabricação Porte da empresa: ME/EPP							
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	500	R\$ 300,0000	R\$ 150.000,0000	24/01/2023 10:11:54
Marca: jr plast Fabricante: jr plast Modelo / Versão: cadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE PLÁSTICO ADULTA Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 127.000,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 126.500,0000	36.663.637/0001-05	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 126.500,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 126.480,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:21:35:277
R\$ 126.479,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:21:53:090
R\$ 126.478,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:22:45:887
R\$ 126.477,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:22:50:270
R\$ 126.477,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:03:103
R\$ 126.476,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:09:187
R\$ 126.460,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:23:13:060
R\$ 126.459,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:16:087
R\$ 126.450,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:23:737
R\$ 126.449,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:26:147
R\$ 126.430,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:38:263
R\$ 126.429,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:41:117
R\$ 126.420,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:23:56:520

R\$ 126.419,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:23:59:157
R\$ 126.410,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:10:290
R\$ 126.409,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:13:050
R\$ 126.405,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:25:280
R\$ 126.404,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:28:097
R\$ 126.400,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:24:42:733
R\$ 126.399,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:24:46:253
R\$ 126.398,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:10:110
R\$ 126.397,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:12:270
R\$ 126.397,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:27:670
R\$ 126.396,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:30:147
R\$ 126.395,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:42:570
R\$ 126.394,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:25:45:053
R\$ 126.393,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:25:57:720
R\$ 126.392,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:00:197
R\$ 126.392,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:18:303
R\$ 126.391,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:20:140
R\$ 126.391,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:38:153
R\$ 126.390,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:40:070
R\$ 126.390,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:26:53:820
R\$ 126.389,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:26:57:137
R\$ 126.389,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:09:397
R\$ 126.388,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:12:133
R\$ 126.388,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:25:190
R\$ 126.387,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:28:047
R\$ 126.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:27:38:963
R\$ 125.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:41:147
R\$ 125.800,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:27:51:010
R\$ 125.799,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:27:57:363
R\$ 125.798,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:28:07:417
R\$ 125.797,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:28:10:047
R\$ 125.795,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:28:28:117
R\$ 125.794,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:28:30:207
R\$ 125.790,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:28:56:113
R\$ 125.789,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:28:59:163
R\$ 125.785,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:13:937
R\$ 125.784,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:16:187
R\$ 125.784,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:28:850
R\$ 125.783,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:32:163
R\$ 125.780,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:29:55:223
R\$ 125.779,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:29:58:290
R\$ 125.775,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:30:29:827
R\$ 125.774,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:34:120
R\$ 125.750,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:30:37:803
R\$ 125.749,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:42:207
R\$ 125.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:30:44:890
R\$ 124.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:30:48:277
R\$ 124.400,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:31:19:740
R\$ 124.399,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:23:097
R\$ 124.380,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:31:27:127
R\$ 124.379,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:31:067
R\$ 124.300,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:31:42:027
R\$ 124.299,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:44:073
R\$ 124.000,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:31:50:020
R\$ 123.999,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:31:54:323
R\$ 123.900,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:32:24:213
R\$ 123.899,9900	36.663.637/0001-05	25/01/2023 11:32:28:137
R\$ 85.880,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:32:30:017
R\$ 149.000,0000	34.290.686/0001-14	25/01/2023 11:35:57:613

R\$ 85.790,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:37:12:690
R\$ 85.700,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:37:37:427
R\$ 85.680,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:37:46:553
R\$ 85.670,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:38:06:757
R\$ 85.590,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:38:51:587
R\$ 85.580,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:38:59:257
R\$ 85.570,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:44:43:797
R\$ 85.560,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:44:52:493
R\$ 85.550,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:49:21:393
R\$ 85.549,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:49:30:643
R\$ 85.547,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:53:07:197
R\$ 85.540,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:53:42:783
R\$ 85.530,0000	13.579.783/0001-51	25/01/2023 11:55:05:670
R\$ 85.529,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 11:55:33:337
R\$ 148.999,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:18:44:337
R\$ 148.999,9800	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:20:36:890
R\$ 148.999,9700	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:22:16:480
R\$ 148.999,9600	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:25:31:837
R\$ 123.899,9800	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:27:14:690
R\$ 85.528,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:29:50:003
R\$ 85.520,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:30:02:470
R\$ 85.519,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:00:627
R\$ 85.519,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:31:28:470
R\$ 85.518,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:30:010
R\$ 85.500,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:31:43:373
R\$ 85.499,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:31:45:863
R\$ 85.490,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:07:513
R\$ 85.489,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:16:983
R\$ 85.480,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:39:407
R\$ 85.479,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:41:347
R\$ 85.470,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:32:57:720
R\$ 85.469,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:32:59:197
R\$ 85.460,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:11:483
R\$ 85.459,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:13:257
R\$ 85.450,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:22:400
R\$ 85.449,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:24:337
R\$ 85.440,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:37:270
R\$ 85.439,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:33:39:410
R\$ 85.438,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:33:57:680
R\$ 85.437,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:35:37:810
R\$ 85.437,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:35:57:490
R\$ 85.436,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:35:59:900
R\$ 85.436,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:09:623
R\$ 85.435,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:11:960
R\$ 85.435,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:24:007
R\$ 85.434,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:26:007
R\$ 85.434,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:40:737
R\$ 85.433,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:42:093
R\$ 85.430,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:36:57:257
R\$ 85.429,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:36:59:130
R\$ 85.420,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:10:707
R\$ 85.419,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:12:213
R\$ 85.400,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:23:560
R\$ 85.399,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:26:350
R\$ 85.390,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:39:367
R\$ 85.389,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:42:477
R\$ 85.300,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:37:55:777
R\$ 85.299,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:37:58:943
R\$ 85.000,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:14:143

R\$ 84.999,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:16:680
R\$ 84.998,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:25:790
R\$ 84.997,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:27:737
R\$ 84.996,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:35:403
R\$ 84.995,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:36:757
R\$ 84.995,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:41:583
R\$ 84.994,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:42:760
R\$ 84.993,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:48:900
R\$ 84.992,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:50:780
R\$ 84.990,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:38:55:333
R\$ 84.989,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:38:56:803
R\$ 84.989,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:02:703
R\$ 84.988,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:04:033
R\$ 84.980,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:09:810
R\$ 84.979,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:10:887
R\$ 84.979,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:18:047
R\$ 84.978,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:19:903
R\$ 84.978,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:25:683
R\$ 84.977,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:26:943
R\$ 84.977,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:30:780
R\$ 84.976,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:31:943
R\$ 84.976,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:34:433
R\$ 84.975,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:35:967
R\$ 84.975,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:39:170
R\$ 84.974,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:40:980
R\$ 84.974,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:39:44:967
R\$ 84.973,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:39:48:210
R\$ 84.973,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:40:00:150
R\$ 84.972,9900	34.290.686/0001-14	25/01/2023 12:40:02:033
R\$ 79.997,0000	22.685.459/0001-09	25/01/2023 12:40:05:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:38:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 79.997,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 6.

Item: 53 - Grupo 7 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 5.466,0000	R\$ 16.398,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: CVALETTI Fabricante: CVALETTI Modelo / Versão: 12105/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁS DE 03 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 16.398,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 16.390,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:03:07:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aceite de proposta	12/05/2023 13:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 16.390,0000 e com valor negociado a R\$ 16.389,9900. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 7.

Item: 54 - Grupo 7 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CVALETTI Fabricante: CVALETTI Modelo / Versão: 12105/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁS DE 02 LUGARES COM ALMOFADAS FIXAS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 4.866,0000	R\$ 14.598,0000	24/01/2023 12:35:12

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.598,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 14.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:03:19:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 14.500,0000 e com valor negociado a R\$ 14.499,9900. Motivo: Valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 7.

Item: 55 - Grupo 7 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CVALETTI Fabricante: CVALETTI Modelo / Versão: 12105/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA OU SOFÁ DE 01 LUGAR COM ALMOFADAS FIXAS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.461,0000	R\$ 13.844,0000	24/01/2023 12:35:12

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.844,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 13.800,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:03:31:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 13.800,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 7.

Item: 56 - Grupo 7 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 4.138,0000	R\$ 20.690,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: SUBLIME 39969/1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ RETO DE 01 LUGAR INDIVIDUAL COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.690,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 20.600,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:03:41:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 20.600,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 7.

Item: 57 - Grupo 7 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.833,0000	R\$ 5.666,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: SUBLIME 39969/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOFÁ RETO DE 02 LUGARES COM ESTRUTURA DO TIPO TRAPEZOIDAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.666,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/05/2023 13:36:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.666,0000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 7.

Item: 58 - Grupo 8 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.316,0000	R\$ 232.120,0000	24/01/2023 12:35:12
Marca: CAVALETTI Fabricante: CAVALETTI Modelo / Versão: 12030							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA:

Porte da empresa: ME/EPP

36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	70	R\$ 3.316,0000	R\$ 232.120,0000	25/01/2023 01:17:36
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: GRUPO ISAFLEX

Fabricante: GRUPO ISAFLEX

Modelo / Versão: AUDITORIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do efeito tesoura ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 10,5 mm ou injetados em polipropileno com nervuras de reforço e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de

Porte da empresa: ME/EPP

26.242.393/0001-33	HOMEOffice CADEIRAS LTDA	Sim	Não	70	R\$ 3.316,1500	R\$ 232.130,5000	23/01/2023 11:42:51
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: HO CADEIRAS

Fabricante: FK Grupo

Modelo / Versão: Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 10,5 mm ou injetados em polipropileno com nervuras de reforço e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, qualquer que seja a opção escolhida pelo licitante, esta não deverá apresentar arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: mínimo 470 mm; Profundidade da superfície do assento mínimo 450 mm; Extensão vertical do encosto mínimo 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: mínimo de 430 mm; Medida entre eixos: entre 550 ±10%; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: mínimo 900 mm; Profundidade total fechado: máximo 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	70	R\$ 3.316,1500	R\$ 232.130,5000	24/01/2023 11:50:58
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: PA01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum

elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: de 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	70	R\$ 3.316,1500	R\$ 232.130,5000	24/01/2023
	COMERCIO DE						13:53:30
	MOVEIS LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: PA01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 58 POLTRONA AUDITÓRIO MODELO: PA01 Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: de 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI	Sim	Sim	70	R\$ 3.316,1500	R\$ 232.130,5000	24/01/2023
	LTDA						18:15:42

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DE AUDITÓRIO Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm;

Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: de 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm.... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 232.130,5000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.130,5000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.130,5000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.130,5000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.120,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.120,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 232.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:08:11:900
R\$ 232.010,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:08:21:343
R\$ 232.013,4300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:08:59:763
R\$ 231.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:09:10:967
R\$ 232.013,0600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:09:31:877
R\$ 231.998,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:09:32:847
R\$ 230.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:09:45:747
R\$ 230.222,5900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:10:10:000
R\$ 230.010,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:10:13:800
R\$ 229.800,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:10:46:440
R\$ 230.043,5200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:02:423
R\$ 216.665,3500	07.875.146/0001-20	25/01/2023 12:11:05:240
R\$ 217.890,7800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:26:377
R\$ 216.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:12:00:467
R\$ 217.686,6300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:12:16:740
R\$ 217.500,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:12:17:193
R\$ 225.800,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:13:27:280
R\$ 216.010,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:13:38:533
R\$ 217.503,0700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:13:55:503
R\$ 215.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:14:00:780
R\$ 216.791,2200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:14:17:390
R\$ 214.999,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:14:46:410
R\$ 214.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:15:01:707
R\$ 215.776,7000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:15:17:657
R\$ 210.830,7100	07.875.146/0001-20	25/01/2023 12:15:30:420
R\$ 210.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:15:48:133
R\$ 213.150,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:16:05:160
R\$ 212.194,9900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:16:22:260
R\$ 209.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:16:54:850
R\$ 211.299,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:17:12:243
R\$ 210.000,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:17:26:840
R\$ 211.175,1100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:18:30:850
R\$ 208.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:19:12:947
R\$ 210.727,4000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:19:29:017
R\$ 208.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:19:56:450
R\$ 210.279,6900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:13:233
R\$ 207.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:20:38:733
R\$ 209.384,2600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:55:840
R\$ 209.205,1900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:15:550
R\$ 206.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:21:41:327
R\$ 208.309,7600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:57:760
R\$ 205.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:22:15:450
R\$ 207.414,3400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:22:31:953
R\$ 204.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:23:22:167
R\$ 206.518,9100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:23:38:563
R\$ 203.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:24:50:470
R\$ 205.623,4800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:25:06:920
R\$ 230.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:25:32:253

R\$ 220.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:26:27:377
R\$ 202.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:26:51:133
R\$ 210.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:27:14:957
R\$ 204.728,0500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:27:31:893
R\$ 201.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:27:42:233
R\$ 203.832,6200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:05:713
R\$ 200.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:28:25:757
R\$ 202.937,1900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:41:897
R\$ 199.900,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:29:04:453
R\$ 200.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:29:21:030
R\$ 202.758,1100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:29:38:390
R\$ 198.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:30:08:350
R\$ 201.146,3300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:24:520
R\$ 195.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:30:42:787
R\$ 198.460,0400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:58:647
R\$ 190.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:32:11:350
R\$ 193.982,8800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:32:29:367
R\$ 189.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:33:29:790
R\$ 193.087,4600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:33:47:890
R\$ 188.900,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:34:18:180
R\$ 192.997,9200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:34:33:840
R\$ 188.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:35:33:580
R\$ 192.639,7500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:35:50:560
R\$ 188.300,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:36:14:230
R\$ 192.460,6700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:36:30:513
R\$ 190.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:39:19:157
R\$ 189.000,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:40:22:263
R\$ 188.500,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:41:00:390
R\$ 192.093,1800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:41:33:270
R\$ 188.200,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:42:59:233
R\$ 191.824,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:43:16:947
R\$ 188.100,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:45:07:670
R\$ 191.735,0200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:45:25:587

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.248.928/0001-40	12/05/2023 13:54:26:230	12/05/2023 13:59:26:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	10/04/2023 10:25:52	Recusa da proposta. Fornecedor: PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 191.735,0200. Motivo: Em atenção a solicitação apresentada via email: "pedimos desclassificação do item visto que a fabrica nos pede 30 dias para entrega do material não conseguiremos enviar a amostra do item 58".
Aceite de proposta	12/05/2023 14:03:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 188.100,0000 e com valor negociado a R\$ 188.090,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:13:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 8.

Item: 59 - Grupo 8 - Sofá

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.132,0000	R\$ 5.132,0000	25/01/2023 01:17:36

Marca: GRUPO ISOFLEX
Fabricante: GRUPO ISOFLEX
Modelo / Versão: PO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval,

Porte da empresa: ME/EPP

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.133,0000	R\$ 5.133,0000	24/01/2023 12:35:12
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 12030 OB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA

Porte da empresa: ME/EPP

26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 5.133,3300	R\$ 5.133,3300	23/01/2023 11:42:51
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: HO CADEIRAS

Fabricante: FK Grupo

Modelo / Versão: Plus

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.O. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Estrutura: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 10,5 mm ou injetados em polipropileno com nervuras de reforço e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, qualquer que seja a opção escolhida pelo licitante, esta não deverá apresentar arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: mínimo 750 mm; Profundidade da superfície do assento mínimo 450 mm; Extensão vertical do encosto mínimo 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: mínimo de 750 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: mínimo 900 mm; Profundidade total fechado: máximo 450 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.133,3300	R\$ 5.133,3300	24/01/2023 11:50:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA

Modelo / Versão: PA01 - OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO OBESO Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutido no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 750 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na

região do apoio lombar: 750 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.133,3300	R\$ 5.133,3300	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: PA01 - OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 59 POLTRONA AUDITÓRIO OBESO MODELO: PA01-OBESO Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutido no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tempo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 750 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.133,3300	R\$ 5.133,3300	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01 - OBESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DE AUDITÓRIO PARA PESSOAS OBESAS Estrutura: Em dois tubos de aço carbono medindo 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto está devidamente embutido no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tempo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 750 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm..... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.133,3300	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.133,3300	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.133,3300	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.133,3300	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.133,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.132,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 5.124,9600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:08:59:843

R\$ 5.125,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:09:09:277
R\$ 5.131,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:09:14:303
R\$ 5.124,9300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:09:31:797
R\$ 5.100,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:09:54:327
R\$ 5.006,7500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:10:10:053
R\$ 4.994,9300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:02:463
R\$ 4.695,0600	07.875.146/0001-20	25/01/2023 12:11:09:707
R\$ 4.192,8300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:26:450
R\$ 4.500,0000	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:11:38:367
R\$ 4.900,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:11:57:747
R\$ 4.179,3500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:12:16:693
R\$ 4.700,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:13:17:557
R\$ 4.167,2300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:13:55:537
R\$ 4.120,2400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:14:17:437
R\$ 5.000,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:14:46:063
R\$ 4.053,2800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:15:17:707
R\$ 4.529,7000	07.875.146/0001-20	25/01/2023 12:15:33:970
R\$ 4.567,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 12:15:52:027
R\$ 3.816,8800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:16:22:220
R\$ 3.757,7800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:17:12:277
R\$ 3.749,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:18:30:930
R\$ 3.720,0100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:19:29:050
R\$ 3.690,4600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:13:307
R\$ 3.631,3600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:55:767
R\$ 4.800,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:20:58:903
R\$ 3.619,5400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:15:593
R\$ 3.560,4400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:57:793
R\$ 3.501,3400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:22:31:993
R\$ 3.442,2400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:23:38:510
R\$ 3.383,1400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:25:06:967
R\$ 5.100,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:25:37:513
R\$ 4.900,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:26:44:000
R\$ 3.324,0400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:27:31:840
R\$ 3.264,9400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:05:817
R\$ 3.205,8400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:41:930
R\$ 3.194,0200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:29:38:470
R\$ 3.087,6400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:24:460
R\$ 2.910,3400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:58:697
R\$ 2.614,8500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:32:29:470
R\$ 2.555,7500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:33:47:937
R\$ 2.549,8400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:34:33:890
R\$ 2.526,2000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:35:50:530
R\$ 2.514,3800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:36:30:477
R\$ 2.490,1200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:41:18:323
R\$ 2.472,3900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:43:16:993
R\$ 2.466,4800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:45:25:627

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.248.928/0001-40	12/05/2023 13:54:26:230	12/05/2023 13:59:26:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	10/04/2023 10:25:52	Recusa da proposta. Fornecedor: PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 2.466,4800. Motivo: Em atenção a solicitação apresentada via email: "pedimos desclassificação do item visto que a fabrica nos pede 30 dias para entrega do material não conseguiremos enviar a amostra do item 58".
Aceite de proposta	12/05/2023 14:03:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.
Habilitação de	12/05/2023	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - CNPJ/CPF:

fornecedor 14:13:05 26.242.393/0001-33

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 8.**Item: 60 - Grupo 8 - Sofá****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CVALETTI Fabricante: CVALETTI Modelo / Versão: 12030 PMR	Sim	Sim	1	R\$ 3.639,0000	R\$ 3.639,0000	24/01/2023 12:35:12
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Porte da empresa: ME/EPP							
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA Marca: GRUPO ISOFLEX Fabricante: GRUPO ISOFLEX Modelo / Versão: PMR	Sim	Sim	1	R\$ 3.639,0000	R\$ 3.639,0000	25/01/2023 01:17:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA Marca: HO CADEIRAS Fabricante: FK Grupo Modelo / Versão: Plus	Sim	Não	1	R\$ 3.639,5900	R\$ 3.639,5900	23/01/2023 11:42:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PARA AUDITÓRIO P.M.R. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EMBUTIDA: Em dois tubos de aço carbono, de seção elíptica ou oblonga ou oval, medindo, no mínimo, 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura mínima de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, exceto na lateral PMR. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto deve estar devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 10,5 mm ou injetados em polipropileno com nervuras de reforço e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó ou injetada em resina ABS ou ainda injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, qualquer que seja a opção escolhida pelo licitante, esta não deverá apresentar arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Braço oposto na extremidade da fileira com sistema de basculamento em 90 graus para facilitar acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida (PMR) ao assento. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: mínimo 470 mm; Profundidade da superfície do assento mínimo 450 mm; Extensão vertical do encosto mínimo 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: mínimo de 430 mm; Medida entre eixos: entre 550 ±10%; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: mínimo 900 mm; Profundidade total fechado: máximo 450 mm.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: PA01 - PMR	Não	Não	1	R\$ 3.639,5900	R\$ 3.639,5900	24/01/2023 11:50:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA AUDITÓRIO PMR MODELO: PA01-PMR Em dois tubos de aço carbono 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais							

e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, exceto na lateral PMR. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi- pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, esta não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Braço oposto na extremidade da fileira com sistema de basculamento em 90 graus para facilitar acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida (PMR) ao assento. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. Procedência: Nacional

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.639,5900	R\$ 3.639,5900	24/01/2023 18:15:42
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: PA 01 - P.M.R.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DE AUDITÓRIO P.M.R. Em dois tubos de aço carbono 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, exceto na lateral PMR. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, esta não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Braço oposto na extremidade da fileira com sistema de basculamento em 90 graus para facilitar acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida (PMR) ao assento. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm..... conforme proposta.

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	1	R\$ 3.857,0000	R\$ 3.857,0000	24/01/2023 13:53:30
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: PA01 - PMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 60 POLTRONA AUDITÓRIO PMR MODELO: PA01-PMR Em dois tubos de aço carbono 20 x 30 x 1,90 mm apoiados em chapa de aço de espessura de 3,00 mm, com furação na base horizontal. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás. Tais componentes são tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Fechamento das estruturas metálicas centrais e laterais por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, exceto na lateral PMR. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por mecanismo dotado de molas e buchas plásticas para diminuição de ruídos. Nenhum elemento que ofereça risco do "efeito tesoura" ou de cisalhamento que possa ocasionar situações de aprisionamento de cabelo e membros dos usuários deve estar exposto entre o assento e encosto durante o movimento de rebatimento do móvel, de maneira que o sistema de rebatimento do assento e encosto devidamente embutidos no interior das blindagens de assento e encosto e/ou das estruturas centrais e laterais (montantes). Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura de 10,5 mm e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, unidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de 35 mm. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, em cor a definir de acordo com

a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço injetado em PU integrado à estrutura metálica central e lateral dotado de mecanismo de escamoteamento do apoio de braço, no sentido transversal, para acomodar o conjunto de prancheta dentro da lateral quando em não uso. Tampo da prancheta em chapa de aço cortada a laser com pintura epóxi a pó com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta, esta não apresenta arestas cortantes ou pontas perfurantes, de sorte que, quando a prancheta em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta ou do apoio braço referente. Braço oposto na extremidade da fileira com sistema de basculamento em 90 graus para facilitar acesso de pessoa portadora de mobilidade reduzida (PMR) ao assento. Aspectos dimensionais (em mm): Largura da superfície do assento: 470 mm; Profundidade da superfície do assento 450 mm; Extensão vertical do encosto 550 mm; Largura do encosto na região do apoio lombar: 430 mm; Medida entre eixos: 550; Altura da borda superior do encosto em relação à superfície do piso quando fechado: 900 mm; Profundidade total fechado: 450 mm. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.857,0000	29.209.847/0001-62	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.639,5900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.639,5900	26.242.393/0001-33	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.639,5900	07.875.146/0001-20	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.639,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.639,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 09:30:00:560
R\$ 3.633,5800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:08:59:807
R\$ 3.633,5600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:09:31:837
R\$ 3.638,9900	45.874.714/0001-67	25/01/2023 12:09:39:397
R\$ 3.542,6300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:10:10:090
R\$ 3.533,5300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:02:507
R\$ 2.916,3700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:11:26:413
R\$ 2.906,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:12:16:773
R\$ 2.896,6700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:13:55:460
R\$ 2.860,5200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:14:17:333
R\$ 2.809,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:15:17:743
R\$ 2.627,1100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:16:22:293
R\$ 2.581,6300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:17:12:337
R\$ 3.500,0000	04.248.928/0001-40	25/01/2023 12:18:13:423
R\$ 2.575,3100	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:18:30:897
R\$ 2.552,5700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:19:28:977
R\$ 2.529,8300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:13:273
R\$ 2.484,3500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:20:55:797
R\$ 2.475,2500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:15:640
R\$ 2.429,7700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:21:57:837
R\$ 2.384,3000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:22:32:033
R\$ 2.338,8300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:23:38:603
R\$ 2.293,3600	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:25:06:887
R\$ 3.600,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:25:46:323
R\$ 3.400,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:27:00:057
R\$ 2.247,8900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:27:31:793
R\$ 3.200,0000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:27:49:247
R\$ 2.202,4200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:05:763
R\$ 2.156,9500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:28:41:980
R\$ 2.147,8500	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:29:38:433
R\$ 2.066,0000	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:24:560
R\$ 1.929,5900	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:30:58:740
R\$ 1.702,2400	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:32:29:420
R\$ 1.656,7700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:33:47:973
R\$ 1.652,2200	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:34:33:937
R\$ 1.634,0300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:35:50:480
R\$ 1.624,9300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:36:30:550
R\$ 2.789,6000	26.242.393/0001-33	25/01/2023 12:37:51:097
R\$ 1.606,2700	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:41:18:277
R\$ 1.592,6300	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:43:16:910
R\$ 1.588,0800	36.838.236/0001-49	25/01/2023 12:45:25:663

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
04.248.928/0001-40	12/05/2023 13:54:26:230	12/05/2023 13:59:26:230	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	10/04/2023 10:25:52	Recusa da proposta. Fornecedor: PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 1.588,0800. Motivo: Em atenção a solicitação apresentada via email: "pedimos desclassificação do item visto que a fabrica nos pede 30 dias para entrega do material não conseguiremos enviar a amostra do item 58".
Aceite de proposta	12/05/2023 14:03:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.789,6000.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:13:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 8.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.760/0001-86	DURAMOBILE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.392.940,0000	25/01/2023 08:43:28
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.560.878,0000	23/01/2023 16:51:35
26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 2.562.246,0000	20/01/2023 18:28:49
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.562.888,0400	24/01/2023 14:52:38
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.562.888,0400	24/01/2023 17:46:43
86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 2.612.553,7100	24/01/2023 15:06:46

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 09:58:04	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 10:12:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 10:46:11	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/01/2023 10:46:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:14:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:20:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:33:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 13:10:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	--------------	-----------------------

36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.212.540,0000	23/01/2023 16:51:50
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.222.576,0000	24/01/2023 12:35:12
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.222.937,1500	25/01/2023 01:17:36
26.242.393/0001-33	HOMEOffice CADEIRAS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.223.009,4700	23/01/2023 11:39:48
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.223.009,4700	24/01/2023 11:50:58
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.223.009,4700	24/01/2023 13:53:30
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.223.009,4700	24/01/2023 17:46:43
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.223.009,4700	24/01/2023 18:15:42
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	-	R\$ 1.266.600,0000	24/01/2023 10:11:49

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 09:59:16	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 10:48:15	Item aberto para lances.
Encerramento	25/01/2023 11:58:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 11:58:32	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:14:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 16:12:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:34:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:49:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:19:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:38:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:50:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:54:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40
Registro de intenção de recurso	12/05/2023 14:16:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOMEOffice CADEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 26242393000133. Motivo: As amostras apresentadas não atendem os requisitos do termo de referência.
Registro de intenção de recurso	12/05/2023 14:30:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOMEOffice CADEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 26242393000133. Motivo: As amostras apresentadas não atendem os requisitos do termo de referência.
Registro de intenção de recurso	12/05/2023 14:30:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOMEOffice CADEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 26242393000133. Motivo: As amostras apresentadas não atendem os requisitos pré estabelecidos do termo de referência.
Aceite de intenção de recurso	12/05/2023 14:49:15	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HOMEOffice CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26242393000133.
Aceite de intenção de recurso	12/05/2023 14:49:26	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HOMEOffice CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26242393000133.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
26.242.393/0001-33	12/05/2023 14:30	12/05/2023 14:49	Aceito
Motivo Intenção: As amostras apresentadas não atendem os requisitos pré estabelecidos do termo de referência.			

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
48.959.160/0001-99	48.959.160 FRANCIELLY FATIMA FARIA	Sim	Sim	-	R\$ 215.000,0000	25/01/2023 08:28:42

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:00:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 10:48:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/01/2023 10:58:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/01/2023 11:10:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 11:10:00	Item com etapa aberta encerrada.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
33.585.494/0001-72	DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 757.980,0000	23/01/2023 19:26:24

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:00:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 10:48:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/01/2023 10:58:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/01/2023 11:11:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 11:11:45	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:14:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 15:30:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:38:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 13:02:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/02/2023 11:27:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/02/2023 11:55:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 5

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
81.114.803/0001-79	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	Não	Não	-	R\$ 161.862,5000	24/01/2023 12:07:53
22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 161.862,5000	24/01/2023 21:09:40
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 161.862,5000	25/01/2023 09:28:48

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:01:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 11:12:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 11:24:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/01/2023 11:24:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:15:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 15:36:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:42:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 13:00:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO Grupo 6**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
36.663.637/0001-05	R C FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 217.500,0000	23/01/2023 16:51:53
22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 220.300,0000	24/01/2023 21:09:40
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	-	R\$ 221.500,0000	12/01/2023 13:29:44
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	Sim	Sim	-	R\$ 290.000,0000	24/01/2023 10:11:54

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:01:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 11:13:47	Item aberto para lances.
Encerramento	25/01/2023 12:49:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 12:49:14	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:15:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 16:02:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO Grupo 7**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 71.196,0000	24/01/2023 12:35:12

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:01:29	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 12:00:35	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/01/2023 12:10:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 12:13:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/01/2023 12:13:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:15:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 15:05:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:20:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/05/2023 11:39:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:12:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 8

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
36.838.236/0001-49	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 240.891,0000	25/01/2023 01:17:36
04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 240.892,0000	24/01/2023 12:35:12
26.242.393/0001-33	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	Sim	Não	-	R\$ 240.903,4200	23/01/2023 11:42:51
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 240.903,4200	24/01/2023 11:50:58
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 240.903,4200	24/01/2023 18:15:42
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 241.120,8300	24/01/2023 13:53:30

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/01/2023 10:01:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/01/2023 12:00:37	Item aberto para lances.
Encerramento	25/01/2023 12:47:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/01/2023 12:47:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 14:15:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/01/2023 16:02:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 12:46:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/01/2023 15:50:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49.

Abertura do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 10:25:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/04/2023 11:55:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33.
Desempate - Retorno do julgamento	12/05/2023 13:54:26	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	12/05/2023 13:54:26	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	12/05/2023 13:59:27	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 13:59:26 de 12/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 04.248.928/0001-40.
Encerramento	12/05/2023 13:59:27	Item encerrado para lances.
Habilitação de fornecedor	12/05/2023 14:13:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/01/2023 09:30:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:10:06	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:12:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/01/2023 10:28:05	Informo que recebemos manifestação do órgão requisitante solicitando o cancelamento do LOTE 03, para posterior adequações quanto as especificações dos itens. A decisão ocorreu após a análise dos pedidos de impugnação e esclarecimento relativos ao LOTE. Desta forma, considerando a motivação exposta pela Secretaria e com fundamento no item 22.1 do Edital e nas Súmulas 473 e 346 do STF, informo que realizaremos o cancelamento do LOTE 03 do certame.
Sistema	25/01/2023 10:46:11	O item G1 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 10:46:16	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:46:16	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:46:17	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 10:48:15	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 10:48:16	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 10:48:17	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 10:58:17	O item G3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/01/2023 10:58:18	O item G4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/01/2023 11:10:00	O item G3 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 11:10:01	A abertura do item G5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 11:11:45	O item G4 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 11:11:48	A abertura do item G6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 11:12:01	O item G5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 11:12:01	Algumas propostas do item G5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	25/01/2023 11:13:47	O item G6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 11:24:15	O item G5 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 11:58:32	O item G2 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 11:58:36	A abertura do item G7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 11:58:37	A abertura do item G8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/01/2023 12:00:35	O item G7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 12:00:37	O item G8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/01/2023 12:10:36	O item G7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/01/2023 12:13:43	O item G7 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 12:47:26	O item G8 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 12:49:14	O item G6 está encerrado.
Sistema	25/01/2023 12:50:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/01/2023 12:54:20	Bom dia Senhores Licitantes, com o fim da disputa daremos andamento aos demais atos da sessão, informo que iniciaremos as análises exigidas no item 5.5 do Edital, solicito que estejam logados.
Sistema	25/01/2023 14:08:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/01/2023 14:13:06	Concluídas as conferências iniciais, daremos continuidade ao certame realizando a convocação para proposta ajustada nos termos do Edital. Com fundamento no item 10.6.1 do Edital, solicito que encaminhem a Proposta de Preços detalhada (Anexo II do Edital) com o valor atualizado ao lance final ofertado, no prazo de até 2 (duas) horas.
Pregoeiro	25/01/2023 14:14:12	Solicito de TODOS os arrematantes a possibilidade de redução do valor inicialmente estipulado e na oportunidade convoco para o envio da proposta ajustada.
Sistema	25/01/2023 14:14:26	Senhor fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	25/01/2023 14:14:39	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	25/01/2023 14:14:48	Senhor fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Sistema	25/01/2023 14:15:01	Senhor fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Sistema	25/01/2023 14:15:22	Senhor fornecedor JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G6.
Sistema	25/01/2023 14:15:37	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
Sistema	25/01/2023 14:15:47	Senhor fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Sistema	25/01/2023 14:20:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	25/01/2023 14:23:41	Senhores licitantes, favor observar as Garantias Mínima e Assistência Técnica de cada item e demais prazos exigidos no edital. Bem como, a validade da proposta de 90 dias. Assim, com fundamento no item 11.6.3 do edital, solicito que encaminhem catálogo, folder e/ou documentos dos fabricantes que contenha as características do item, de acordo com o edital.
Pregoeiro	25/01/2023 14:34:15	Informo que suspenderemos os trabalhos desta equipe no Sistema, permanecendo em andamento o prazo para vossa empresa. Ressalto que, com a suspensão dos trabalhos e fechamento do chat, o prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação tempestiva da licitante, via e-mail pregoes.sml@gmail.com.
Pregoeiro	25/01/2023 14:36:29	Retornaremos ao sistema dia 27/01/23 as 12:00hs (DF). Solicito que estejam logados
Sistema	25/01/2023 15:05:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G7.
Sistema	25/01/2023 15:30:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	25/01/2023 15:36:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, enviou o anexo para o grupo G5.
Sistema	25/01/2023 16:02:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, enviou o anexo para o grupo G8.

Sistema	25/01/2023 16:02:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 22.685.459/0001-09, enviou o anexo para o grupo G6.
Sistema	25/01/2023 16:12:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	27/01/2023 12:01:33	Bom dia Senhores. Estamos logados.
Pregoeiro	27/01/2023 12:32:16	Após as análises iniciais das propostas anexadas, serão necessários alguns ajustes a qual enviaremos abaixo. Será concedido um prazo de 2hs para o envio das mesmas com os devidos ajustes. Podendo ser prorrogado por igual prazo, mediante solicitação tempestiva via chat ou email (pregoes.sml@gmail.com).
Pregoeiro	27/01/2023 12:33:25	Para MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - Lote 01 – O valor dos itens 14 e 15 na proposta anexada estão acima do valor estimado no pregão. Impossibilitando dessa forma uma futura homologação do lote. Solicitamos o ajuste dos valores para que os mesmos estejam de acordo com o estimado no edital.
Sistema	27/01/2023 12:33:40	Senhor fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	27/01/2023 12:34:38	Para HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - Lote 02 – O modelo do produto ofertado na proposta atualizada no item 39 está diferente do descrito no Comprasnet. Favor sanear o erro.
Sistema	27/01/2023 12:34:52	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	27/01/2023 12:38:37	Para DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Lote 04 - Acerca da Assistência Técnica, considerando o item 5.1.1 do Termo de referencia do Edital, solicitamos que seja informado os dados da rede autorizada que realiza a assistência técnica no município de Porto Velho.
Sistema	27/01/2023 12:38:45	Senhor fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
Pregoeiro	27/01/2023 12:41:53	Para E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOTE 5: Analisando a Proposta, observamos que no item 50 o valor encontra-se superior ao arrematado na disputa, devendo ser saneado. Solicito que apresente Proposta com o valor saneado. Acerca da Assistência Técnica, considerando o item 5.1.1 do Edital, solicitamos que seja informado os dados da rede autorizada no município de Porto Velho
Sistema	27/01/2023 12:42:05	Senhor fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G5.
Pregoeiro	27/01/2023 12:46:12	Para PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - LOTE 8 - Oservamos que não consta a Garantia Mínima de 60 meses e também os dados da Assistência Técnica no município de Porto Velho. Solicito que seja saneado
Sistema	27/01/2023 12:46:28	Senhor fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Sistema	27/01/2023 12:49:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	27/01/2023 13:00:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, enviou o anexo para o grupo G5.
Pregoeiro	27/01/2023 13:02:01	Informo que suspenderemos os trabalhos desta equipe no Sistema, permanecendo em andamento o prazo para vossa empresa. Ressalto que, com as suspensão dos trabalhos e fechamento do chat, o prazo poderá ser prorrogado por igual periodo, mediante solicitação tempestiva da licitante, via e-mail pregoes.sml@gmail.com. Retornaremos em 30/01/2023 as 11:00 (DF).
Sistema	27/01/2023 13:02:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, enviou o anexo para o grupo G4.
Sistema	27/01/2023 13:10:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 86.729.324/0002-61, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	27/01/2023 15:50:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 36.838.236/0001-49, enviou o anexo para o grupo G8.
Pregoeiro	30/01/2023 11:01:40	Bom dia senhores. Estamos logados
Pregoeiro	30/01/2023 11:08:20	Considerando que foram atendidas as solicitações, encaminharemos os documentos para análise técnica e contábil. Sendo assim, suspenderemos os trabalhos até o dia 01/02/2023 às 11hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	01/02/2023 11:00:33	Bom dia Senhores licitantes. Estamos logados.
Pregoeiro	01/02/2023 11:27:24	Para DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Acerca da documentação contábil da empresa, solicitamos que seja apresentado o balanço patrimonial do exercício 2021 devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do seu Estado ou AUTENTICADO pelo sistema SPED Contábil, pois no SICAF trata-se consta apenas balanço provisório, diferente do exigido em lei, conforme solicitado em edital.
Sistema	01/02/2023 11:27:41	Senhor fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao grupo G4.
33.585.494/0001-72	01/02/2023 11:30:11	Bom dia, estamos providenciando.
Sistema	01/02/2023 11:55:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DB AMBIENTES CORPORATIVOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 33.585.494/0001-72, enviou o anexo para o grupo G4.

Pregoeiro	01/02/2023 12:15:43	Considerando que foram atendidas as solicitações referentes a análise contábil, encaminharemos os documentos para análise técnica. Sendo assim, suspenderemos os trabalhos até o dia 07/02/2023 às 11hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	07/02/2023 10:59:56	Bom dia Senhores. Estamos logados.
Pregoeiro	07/02/2023 11:01:24	Ainda estamos sem retorno da análise técnica por parte da secretaria requisitante. Sendo assim, mantenho os trabalhos suspensos até o dia 14/02/2023 as 11hs (DF).
Pregoeiro	14/02/2023 11:01:51	Bom dia Senhores. Estamos logados. Informo que a análise técnica ainda não foi finalizada pelo órgão requisitante. Dessa forma mantenho os trabalhos suspensos até dia 24/02/2023 as 11hs (DF).
Pregoeiro	24/02/2023 11:00:53	Bom dia Sres Licitantes. Estamos logados.
Pregoeiro	24/02/2023 11:01:47	A Secretaria requisitante solicitou um prazo maior para análise técnica dos itens. Dessa forma mantemos os trabalhos suspensos até 02/03/2023 as 11hs (DF).
Pregoeiro	02/03/2023 10:59:39	Bom dia Senhores. Estamos logados e daremos procedimento aos atos do certame.
Pregoeiro	02/03/2023 11:17:24	Com fundamento no item 9.16 do Edital, convoco para entrega das amostras no prazo máximo de 10 dias úteis, a partir dessa convocação, ou seja, até o dia 16/03/2023, no local e atendendo as demais exigências consignadas no Edital. Abaixo seguem as especificações de acordo com os amostras exigidas de cada lote.
Pregoeiro	02/03/2023 11:19:19	De acordo com o item 9.16. Os itens para quais serão exigidas as amostras são: para os itens do LOTE I – 01, 12, 17, 23, 26 e 27. LOTE II deverão ser apresentadas amostras para os itens (29, 38, 41 e 42), para os itens do LOTE VII, itens (56) e para os itens do LOTE VIII (58), a não apresentação das amostras para esses itens acarretará na desclassificação.
Pregoeiro	02/03/2023 11:25:06	Itens do LOTE I - Na cor Carvalho Munique ou similar. Itens do LOTE II - Metais e tecidos na cor preta Item do LOTE VII - Cor preta Item do LOTE VIII - Cor Preta. eventuais dúvidas poderão ser sanadas através do email pregoes.sml@gmail.com.
Pregoeiro	03/03/2023 09:33:09	Prezados senhores. Retornaremos ao sistema em 17/03/2023 as 11:00hs (DF). Solicito que estejam logados
Pregoeiro	17/03/2023 11:01:49	Bom dia Senhores. Estamos logados.
Pregoeiro	17/03/2023 11:05:44	Considerando os tempestivos pedidos de prorrogação de prazo para entrega de amostras por parte dos licitantes convocados, considerando também o princípio da isonomia no certame licitatório, fica concedida a prorrogação do prazo para entrega das amostras por um período igual ao originalmente concedido, de acordo com o Item 9.1 do edital. 10 dias úteis,
Pregoeiro	17/03/2023 11:06:42	O novo prazo se encerra em 31/03. Ressalto que a não comprovação de envio das amostras no prazo estipulado acarretará na desclassificação do licitante. Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail pregoes.sml@gmail.com.
Pregoeiro	17/03/2023 11:07:08	Retornaremos ao sistema em 04/04/2023 as 11hs (DF). Solicito que estejam logados.
Pregoeiro	04/04/2023 10:59:37	Bom dia senhores licitantes. Por motivo de capacitação da equipe dessa Superintendência, manteremos os trabalhos deste pregão suspensos até o dia 10/04/2023 as 10hs (DF) .
Pregoeiro	10/04/2023 10:00:14	Bom dia senhores licitantes. Estamos logados e daremos andamento aos procedimentos do certame.
Pregoeiro	10/04/2023 10:14:31	Informo que referente aos lotes I, II e VII, as amostras foram enviadas para a Secretaria requisitante e estamos aguardando a aprovação dos itens.
Pregoeiro	10/04/2023 10:21:10	A empresa então vencedora do LOTE VIII solicitou sua desclassificação, motivo pelo qual realizaremos a convocação da segunda colocada, solicitando que seja anexado ao sistema a proposta de preços atualizada no prazo de 2hs.
Sistema	10/04/2023 10:25:57	Senhor fornecedor HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G8.
Sistema	10/04/2023 11:55:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 26.242.393/0001-33, enviou o anexo para o grupo G8.
Pregoeiro	10/04/2023 12:18:14	Considerando que foram atendidas as solicitações, encaminharemos os documentos para análise técnica e contábil. Sendo assim, suspenderemos os trabalhos até o dia 17/04/2023 às 11hs (DF). Solicitamos que estejam logados.
Pregoeiro	17/04/2023 11:06:04	Bom dia Senhores licitantes
Pregoeiro	17/04/2023 11:13:46	Para HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - Com fundamento no item 9.16 do Edital, convoco para entrega das amostras no prazo máximo de 10 dias úteis, a partir dessa convocação, ou seja, até o dia 03/05/2023, no local e atendendo as demais exigências consignadas no Edital. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação tempestiva. Abaixo seguem as especificações de acordo com o item.
Pregoeiro	17/04/2023 11:14:48	Para HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA - Item 58 do LOTE VIII - Cor Preta. Eventuais dúvidas ou pedido de prorrogação de prazos poderão ser enviadas para o email pregoes.sml@gmail.com.
Pregoeiro	17/04/2023 11:16:33	Em relação aos demais itens enviados para análise, aguardamos o posicionamento da Secretaria requisitante. Retornaremos ao sistema em 03/05/2023 as 11hs (DF).
Pregoeiro	03/05/2023 11:01:56	Bom dia Senhores Licitantes. Estamos logados e daremos continuidade ao certame.

Pregoeiro	03/05/2023 11:12:05	Acerca da solicitação de amostra do LOTE VIII - Item 58, a Empresa Home Office solicitou tempestivamente a prorrogação de prazo para entrega das amostras até o dia 08/05/2023. O pedido foi aceito.
Pregoeiro	03/05/2023 11:12:38	LOTE I – Itens 01, 12, 17, 23, 26 e 27 – A análise técnica concluiu pela aceitação dos produtos ofertados, visto que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no EDITAL.
Pregoeiro	03/05/2023 11:12:56	LOTE 2 – Itens 29, 38, e 42 - A análise técnica concluiu pela aceitação dos produtos ofertados, visto que os mesmos atendem as especificações estabelecidas no EDITAL.
Pregoeiro	03/05/2023 11:15:27	LOTE 2 – Item 41 – A Amostra atende ao estabelecido no EDITAL, porém foi solicitado prancheta FIXA e a amostra enviada com prancheta giratória. As demais características atendem ao edital. Dessa forma solicito que a empresa envie o catálogo comprovando a existência do MESMO modelo com prancheta fixa e DECLARE que o produto a ser enviado é com prancheta fixa
Pregoeiro	03/05/2023 11:17:06	LOTE 7 – Item 56 – A Amostra atende ao estabelecido no EDITAL, porém foi solicitado com braço e os mesmos não acompanharam a amostra (conforme a foto do catálogo anexado). Dessa forma solicito que a empresa declare ciência que o Item deve ser enviado com os braços. Em relação ao catálogo, não se faz necessário pois o mesmo já foi enviado anteriormente.
Pregoeiro	03/05/2023 11:18:37	Fica concedido o prazo de 2hs para o envio dos anexos solicitados. Informo que o não envio acarretará na desclassificação da empresa.
Sistema	03/05/2023 11:19:56	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	03/05/2023 11:20:06	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G7.
Sistema	03/05/2023 11:38:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	03/05/2023 11:39:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G7.
Pregoeiro	03/05/2023 11:50:11	Para HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - Na declaração para o Item 41 do Lote 2, o numero do item está incorreto. Foi informado que o item seria o 42, quando na verdade é o 41. Solicito sanear o erro.
Sistema	03/05/2023 11:50:18	Senhor fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Sistema	03/05/2023 11:54:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.248.928/0001-40, enviou o anexo para o grupo G2.
Pregoeiro	03/05/2023 12:15:25	Diante do exposto, optamos pela aceitação do Lote 01, Lote 02 (Desde que o item 41 seja encaminhado com prancheta fixa) e Lote 07 (Desde que o produto seja encaminhado com braço).
Pregoeiro	03/05/2023 12:17:29	Essa equipe continua aguardando a análise da amostra referente ao Lote 8, a qual tem prazo de entrega até o dia 08/05/2023. Dessa forma, suspendo os trabalhos no sistema e informo que retornaremos dia 10/05/2023 as 11hs (DF)
Pregoeiro	10/05/2023 14:28:59	Boa tarde senhores licitantes. Informamos que devido a problemas técnicos (Sem acesso a internet) não foi possível o retorno ao pregão no dia 10/05/2023 as 11hs (DF). Dessa forma, fica agendado o retorno ao sistema em 12/05/2023 as 13hs (DF). Na oportunidade será dado sequencia as análises e demais atos do certame.
Pregoeiro	12/05/2023 13:01:03	Boa tarde Senhores licitantes.
Pregoeiro	12/05/2023 13:01:50	Estamos logados e daremos continuidade as análises e atos do certame.
Pregoeiro	12/05/2023 13:54:07	Em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, informo que retornaremos a fase de desempate para o lote 8.
Sistema	12/05/2023 13:54:26	O item G8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/05/2023 13:54:26	Sr. Fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 04.248.928/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G8 até às 13:59:26 do dia 12/05/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/05/2023 13:59:27	O item G8 teve o 1º desempate encerrado às 13:59:26 de 12/05/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 04.248.928/0001-40.
Sistema	12/05/2023 13:59:27	O item G8 está encerrado.
Pregoeiro	12/05/2023 14:13:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/05/2023 às 14:45:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora
Alteração equipe	24/01/2023 14:45:50

Observações

Abertura da sessão pública	25/01/2023 09:30:06	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/01/2023 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	25/01/2023 12:50:02	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/01/2023 14:08:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/05/2023 14:13:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/05/2023 às 14:45:00.

Data limite para registro de recurso: 17/05/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 22/05/2023.

Data limite para registro de decisão: 30/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:54 horas do dia 12 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALVINO WADIIH FERREIRA

Pregoeiro Oficial

DAFFINI MARIA MATHEUS GOUVEIA

Equipe de Apoio

LIDIANE SALES GAMA

Equipe de Apoio

LUCIETE PIMENTA DA SILVA

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

